

# FR 60-MM

## Le nouveau standard - avec mm-indication



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	FR 60-MM	PROPRIÉTÉS	FOURNITURE
			<b>RÉF 254060</b>
Précision	± 0.5 / 1 / 2 / 5 / 10 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Pour lasers rotatifs rouges et verts</li> <li>· Segments d'indication d'affichage augmente / baisse proportionnellement</li> <li>· Grands écrans LCD à l'avant et à l'arrière, avec rétroéclairage pouvant être activé ou désactivé pour une lecture optimale dans toutes les conditions</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2 x AA piles Alcaline</li> <li>· Support en métal pour mire</li> </ul>
Portée / Précision	300 m / ± 5 mm		
	200 m / ± 2 mm		
	100 m / ± 1 mm		
	50 m / ± 0.5 mm		
Précision mm-indication	± 0,5 mm		
Longueur de la fenetre de reception	60 mm		
Longueur de la fenetre de reception mm-indication	± 20 mm à partir du niveau		
Hauteur du «0» défini (OSET) / depuis le milieu de la cellule	-		
Unités de mesure	mm,in,fraction		
Ecran affichage	devant, derriere		
Ecran éclairé	oui		
Indication LED	devant, coté, arriere		
Signal sonore	2 + silence		
Alimentation	2 x AA Alcaline		
Autonomie	42 h		
-avec ecran LCD éclairé	33 h		
-avec fonction monitoring activée	-		
Plage de temperature	-10 °C to +50 °C		
Aimants	au dessus, coté		
Bulle de niveau	au dessus, coté		
Etanchéité	IP 67		
Dimensions	175,5 x 78 x 31 mm		
Poids	0,36 kg		