

Guide de protection respiratoire

pour le traitement du bois

Le choix du bon produit dépend des substances nocives et de leur concentration (valeur VME). Les recommandations se basent sur l'état actuel des connaissances et les expériences faites à ce jour. La responsabilité de l'utilisation du produit adapté incombe en fin de compte à l'utilisateur.

	Masques antipoussières									Masques contre les gaz et vapeurs avec filtre antipoussières intégré								
	P1			P2			P3			A2/P2	A2/P3	AX/P3	ABEK1/P3	K1				
	Confort	Confort	Classic	Confort	Classic	Filtre pour demi-masque série 6000	Confort	Classic	Filtre pour demi-masque série 6000	Masque simple série 4000	Set demi-masque série 6000	Masque simple série 4000	Filtre pour demi-masque série 6000	Masque simple série 4000	Filtre pour demi-masque série 6000	Filtre pour demi-masque série 6000		
Décaper	Ammoniac																4279	6054
	Dichlorométhane																*6098	
	Solvants organiques									4251	6200 Kit	4255						
Décaper par impact	Laques, peintures			9322	8822	2125												
Dépoussiérer	Pièces à usiner			9322	8822	2125												
Amiante	Travaux de peu d'envergure						9332	8835	2135									
Fraiser	Bois non-traité			9322	8822	2125												
	Bois traité						9332	8835	2135									
Laquer, Peindre	Laques en résine synthétique									4251	6200 Kit	4255						
Gicler au pistolet	Laques à solvant									4251	6200 Kit	4255						
	Laques à solvant, miscibles à l'eau									4251	6200 Kit	4255						
	Isocyanates à solvant									4251	6200 Kit	4255						
Coller	Solvants organiques									4251	6200 Kit	4255						
Assembler	Bois			9322	8822	2125												
Nettoyer	Benzine, solvant nitré									4251	6200 Kit	4255						
	Poussières			9322	8822	2125												
Poncer, polir, Découper, scier, Perforer	Panneaux de particules et de fibres			9322	8822	2125												
	Bois tendre			9322	8822	2125												
	Bois dur et tropical						9332	8835	2135									
	Laques, peintures			9322	8822	2125												
	Laques Anti-Fouling						9332	8835	2135									
	Mastics de finition, couches de fond	9312	9310	8710	9322	8822	2125											
Aggloméré de particules et de fibres	Fabrication																4079	6059



Lunettes de protection et protection auditive recommandées lors de travaux mécaniques de fraisure, ponçage, coupe ou perforation.



Classe de protection pour particules:

- P1 = minimale
- P2 = optimale
- P3 = maximale

Classification des poisons:

- A = Gaz et vapeurs organiques

AX = Gaz et vapeurs organiques avec point d'ébullition <65°C

ABEK1 = Acides, chlore, ammoniac

K1 = Ammoniac

* Masque complet 6800 recommandé

3M (Suisse) SA
 Traitement du bois
 Eggstrasse 93
 8803 Rüslikon
 Tél. 01 724 92 22
 Fax 01 724 90 76
www.3m.com/ch