

Univers	Professionnel
Type	Verticalité
Family	Casques
Sous-famille	Casques légers




STRATO

Très léger, le casque STRATO offre un port confortable, grâce aux systèmes CENTERFIT et FLIP&FIT garantissant une excellente tenue du casque sur la tête. Avec une jugulaire à résistance modifiable, il convient pour le travail en hauteur, comme pour le travail au sol. La coque externe fermée protège contre les risques électriques, la projection de métaux en fusion et les flammes. L'intégration optimale d'une lampe frontale Petzl, d'une visière de protection, de protections auditives et de multiples accessoires en fait un casque entièrement modulable, répondant aux besoins additionnels des professionnels.



La coque interne est conçue en deux parties, EPP (polypropylène expansé) et EPS (polystyrène expansé), afin d'offrir plus de légèreté.



Le réglage CENTERFIT offre un centrage parfait du casque sur la tête, grâce aux deux molettes de réglage latérales.



Le clip de la jugulaire DUAL permet au travailleur de modifier la résistance de la jugulaire pour adapter le casque à différents environnements : travail en hauteur (EN 12492) et travail au sol (EN 397).



L'intégration optimale d'une lampe frontale Petzl, d'une visière de protection, de protections auditives et de multiples accessoires en fait un casque entièrement modulable, répondant aux besoins additionnels des professionnels.

Descriptif court Casque léger





Argumentaire

- Construction légère et port confortable :
 - coque interne en EPP (polypropylène expansé) et EPS (polystyrène expansé) pour plus de légèreté,
 - réglage CENTERFIT offrant un centrage parfait du casque sur la tête, grâce aux deux molettes de réglage latérales,
 - système FLIP&FIT permettant une position basse du tour de tête pour garantir une excellente tenue du casque. Le système est rétractable à l'intérieur du casque pour faciliter le stockage et le transport,
 - livré avec mousses de confort absorbantes interchangeables.
- Protection adaptée au travail en hauteur et au travail au sol :
 - jugulaire DUAL permettant au travailleur de modifier la résistance de la jugulaire pour adapter le casque à différents environnements : travail en hauteur (EN 12492) et travail au sol (EN 397). Le clip possède deux positions pour deux modes d'utilisation : résistance élevée, pour limiter le risque de perdre le casque lors d'une chute et résistance faible, pour limiter le risque d'étranglement en cas d'accrochage du casque lorsque l'utilisateur est au sol,
 - absorption des chocs réalisée par déformation de la coque interne,
 - protection contre les risques électriques, la projection de métaux en fusion et les flammes, grâce à la coque externe fermée.
- Modularité des accessoires :
 - visière de protection avec système d'attache latéral EASYCLIP facilitant l'installation,
 - lampe frontale Petzl avec fixations ou lampe frontale avec bandeau élastique,
 - protection pour casque permettant de préserver la coque des salissures et des projections de peinture,
 - protège-nuque pour protéger le cou de la pluie et des rayons du soleil,
 - porte-badge pour identifier rapidement l'utilisateur,
 - jugulaire et mousse interchangeables,
 - protections auditives,
 - disponible en quatre couleurs : blanc, jaune, rouge et noir,
 - existe également en deux versions haute visibilité : jaune et orange.

Spécifications

- Tour de tête: 53-63cm
 - Poids: 435g
 - Matière(s): ABS (acrylonitrile butadiène styrène), EPP (polypropylène expansé), EPS (polystyrène expansé), polyamide, polycarbonate, polyester haute ténacité, polyéthylène
 - Certification(s): CE EN 397 (1), ANSI Z89.1 Type I Class E, EAC
 - (1) répond à l'ensemble des exigences de la norme EN 397, sauf l'exigence sur l'espace libre vertical interne.
-

Spécifications par référence

Référence(s)	A020AA00	A020AA01	A020AA02	A020AA03
				
Couleur(s)	blanc	jaune	rouge	noir
Made in	FR	FR	FR	FR
Garantie	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1	1	1
Regroupement standard	8	8	8	8
EAN	3342540827431	3342540827448	3342540827455	3342540827462