

**Sicherheitsdatenblatt
Fiche de données de sécurité
Scheda di dati di sicurezza
Safety Data Sheet**

Lieferant / Fournisseur / Fornitore / Supplier

Oerlikon-Schweisstechnik AG

Mandachstrasse 54
CH-8155 Niederhasli

Telefon +41 (0) 44 307 61 72

Fax +41 (0) 44 307 62 12

E-Mail oerlikon.schweisstechnik@airliquide.com

**Auskunftgebender Bereich / Service chargé des renseignements /
Informazioni fornite da / Further information obtainable from**

Vertrieb

Ansprechpartner / Contact / Interlocutore / Contact

Thomas Gohl

Notfallauskunft

Renseignements en cas d'urgence

Informazioni di primo soccorso

Information in case of emergency

Giftnotruf Zürich: Schweiz. Toxikologisches Informationszentrum STIZ

Telefon: 145

oder +41 (0) 44 251 66 66

www.oerlikon-schweisstechnik.ch



Oerlikon-Schweisstechnik AG

Mandachstrasse 54
CH-8155 Niederhasli

Telefon 044 307 61 01 / 02 / 03

Fax 044 307 61 12

E-Mail oerlikon.schweisstechnik@airliquide.com

	SICHERHEITSDATENBLATT	Blatt : 1 / 6
		Revision - Ausgabenr. : 2
		Datum : 14 / 10 / 2013
		Ersetzt : 12 / 2 / 2009
SPEZIAL		E-00395

ABSCHNITT 1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Warenname : SPEZIAL

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Gebrauch : Umhüllte Stabelektrode zum Lichtbogenschweißen

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenidentifikation : AIR LIQUIDE WELDING FRANCE
 13 rue d'Epluches - Saint Ouen l'Aumône
 BP 70024
 95315 Cergy-Pontoise cedex - France
 Tel: + 33 1 34 21 33 33
 ALW.SDS@airliquide.com

1.4. Notfall-Telefonnummer

Notrufnummer : INRS +33 (0)1.45.42.59.59

ABSCHNITT 2 Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Nicht anwendbar.

2.2. Kennzeichnungselemente

Nicht anwendbar.

2.3. Sonstige Gefahren

Gefährdung beim Schweißen

- Wärme** : Spritzer und Metallschmelze können Verbrennungen verursachen.
- Strahlung** : UV, IR Strahlung. Lichtbogen- oder Flammenstrahlung kann zu ernsthaften Augen- oder Hautschäden führen.
- Rauche** : Bei Verwendung ist die Bildung gefährlicher Rauche und Dämpfe möglich. Das Einatmen der Schweißrauche kann eine Reizung der Atemwege hervorrufen. Husten. Übermäßiges oder anhaltendes Einatmen des Rauches kann Metallrauchfieber hervorrufen.
- Elektrizität** : Elektroschocks können tödlich sein.
- Elektromagnetische Felder** : Personen mit Herzschrittmacher sollten die Nähe zu Schweiß- und Schneidarbeiten meiden, bevor sie ihren Arzt konsultiert haben und nähere Informationen vom Hersteller des Gerätes vorliegen.

ABSCHNITT 3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe

Nicht anwendbar.

3.2. Gemische

Bestandteilname	Inhalt	CAS-Nr.	EG-Nr.	Index-Nr.	REACH	Einstufung
Quarz (SiO ₂)	: 0,5 bis 6,3 %	14808-60-7	238-878-4	-----	----	Xn; R48/20 STOT RE 2
Kalliumwasserglas	: 1 bis 8 %	1312-76-1	215-199-1	-----	----	Xi; R36/38 Eye Irrit 2 Skin Irrit. 2
Fluorit	: 1 bis 10 %	14542-23-5	238-575-7	-----	----	Not classified (DSD/DPD) Not classified (GHS)
Eisen pulver	: 1 bis 9 %	7439-89-6	231-096-4	-----	----	Not classified (DSD/DPD) Not classified (GHS)



SICHERHEITSDATENBLATT

Blatt : 2 / 6

Revision - Ausgabenr. : 2

Datum : 14 / 10 / 2013

Ersetzt : 12 / 2 / 2009

SPEZIAL**E-00395**

ABSCHNITT 3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen (Fortsetzung)

Bestandteilname	Inhalt	CAS-Nr.	EG-Nr.	Index-Nr.	REACH	Einstufung
Eisen	: 45 bis 70 %	7439-89-6	231-096-4	----	----	Not classified (DSD/DPD) Not classified (GHS)
Mangan	: 1 bis 4,5 %	7439-96-5	231-105-1	----	----	Not classified (DSD/DPD) Not classified (GHS)

ABSCHNITT 4 Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

- Einatmen : Wenn das Atmen schwerfällt (infolge des Einatmens von Rauch), den Patienten an die frische Luft führen und tief durchatmen lassen. Wenn die Symptome anhalten, einen Arzt aufsuchen.
- Hautkontakt : Bei Verbrennungen mit heißem Metall mit viel Wasser spülen. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Arzt aufsuchen wenn Verätzungen einstellen.
- Augenkontakt : Bei Verbrennungen mit heißem Metall mit viel Wasser spülen. Sofort einen Arzt aufsuchen.
- Einnahme : Einnahme unwahrscheinlich. Notärztliche Hilfe herbeirufen.

4.2 Wichtigste akute und verzögerte Symptome und Auswirkungen

Siehe Abschnitt 2.3.

4.3. Angaben zu einer gegebenenfalls benötigten sofortigen ärztlichen Hilfe und Spezialbehandlung

Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Löschmittel

- Geeignete : Pulver.
- Nicht zu verwenden : Wasser.
- Eindämmen eines Feuers : In der Nähe befindliches Material ist zu kühlen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Brandklasse : Nicht brennbar.

5.3. Besondere Schutzmaßnahmen für die Brandbekämpfung

Brand- und Explosionsschutz : Brandbereich nicht ohne ausreichendes Schutzgerät einschließlich Atemschutzgerät betreten.

ABSCHNITT 6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen : Nicht anwendbar.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Umweltschutzmaßnahmen : Nicht anwendbar.

6.3. Methoden und Material für Eindämmung und Reinigung

Nicht anwendbar.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Abschnitt 8.

AIR LIQUIDE WELDING FRANCE

13 rue d'Epluches - Saint Ouen l'Aumône BP 70024 95315 Cergy-Pontoise cedex - France

Tel: + 33 1 34 21 33 33

ALW.SDS@airliquide.com

	SICHERHEITSDATENBLATT	Blatt : 3 / 6
		Revision - Ausgabenr. : 2
		Datum : 14 / 10 / 2013
		Ersetzt : 12 / 2 / 2009
SPEZIAL		E-00395

ABSCHNITT 7 Handhabung und Lagerung

7.1. Vorsichtsmaßnahmen für eine sichere Handhabung

Handhabung : Für örtliche Absaugung oder allgemeine Raumentlüftung ist zu sorgen, um Dampfkonzentrationen so gering wie möglich zu halten. Vor dem Essen, Trinken, Rauchen und beim Verlassen des Arbeitsplatzes die Hände und andere unbedeckte Hautpartien mit milder Seife und Wasser waschen.

7.2. Bedingungen für eine sichere Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Lagerung : An einem trockenen, geschützten Ort lagern, um Feuchtigkeitskontakt zu vermeiden. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.

7.3. Spezifische Endverwendungszwecke

Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 8 Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Berufsbedingte Expositionsgrenzen

Substance	CAS	Limit Value (8 hrs)	Limit Value (15 mn)
Quartz (Fr)	14808-60-7	0.1 mg/m ³ respirable aerosol	-

8.2. Expositionsbegrenzung

Persönliche Schutzausrüstung

- **Atemschutzgerät** : Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen. Gas/Rauch/Dampf nicht einatmen.
- **Schutz für die Hände** : Schweißhandschuhe.
- **Hautschutz** : Es ist ein für den Verwendungszweck geeigneter Hautschutz bereitzustellen.
- **Augenschutz** : Benutzen Sie eine Schutzmaske die mit geeigneten Filtergläsern ausgerüstet ist. Es dürfen keine Kontaktlinsen getragen werden.

ABSCHNITT 9 Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Physikalische Form	: Fester Stoff.
Farbe	: Grau.
Geruch	: Geruchlos.
Dichte	: 6 - 9
pH-Wert	: Nicht anwendbar.
Schmelzzone [°C]	: ca 1500
Verdampfungsgeschwindigkeit	: Nicht anwendbar.
Flammpunkt [°C]	: Nicht anwendbar.
Explosionsgrenzen - Untere [%]	: Nicht anwendbar.
Explosionsgrenzen - Obere [%]	: Nicht anwendbar.
Zündtemperatur	: Nicht anwendbar.
Dampfdruck	: Nicht anwendbar.
Löslichkeit in Wasser	: Unlöslich.
Verteilungskoeffizient : n-Oktanol / Wasser	: Nicht anwendbar.
Viskosität	: Nicht anwendbar.
Oxidationseigenschaften	: Nicht anwendbar.

AIR LIQUIDE WELDING FRANCE

13 rue d'Epluches - Saint Ouen l'Aumône BP 70024 95315 Cergy-Pontoise cedex - France

Tel: + 33 1 34 21 33 33

ALW.SDS@airliquide.com

	SICHERHEITSDATENBLATT	Blatt : 4 / 6
		Revision - Ausgabenr. : 2
		Datum : 14 / 10 / 2013
		Ersetzt : 12 / 2 / 2009
SPEZIAL		E-00395

ABSCHNITT 9 Physikalische und chemische Eigenschaften (Fortsetzung)

9.2. Sonstige Angaben

Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 10 Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Unter normalen Umstände kein.

10.2. Stabilität

Stabil unter normalen Bedingungen. (< 300°C)

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Nicht anwendbar.

10.4. Zu vermeidende Zustände

Unter normalen Umstände kein.

10.5. Unverträgliche Materialien

Nicht in Verbindung bringen mit : Bei Kontakt mit Chemikalien wie Säuren oder Laugen können Gase entstehen.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Gefährliche Zersetzungsprodukte : Bei Verwendung ist die Bildung gefährlicher Rauche und Dämpfe möglich. Schweißrauche sind vom ICRC (International Center of Research on Cancer) als karzinogen eingestuft. Gruppe 2B Verdacht auf Krebszeugung. Zu den zu erwarteten gasförmigen Produkten zählen Kohlenoxide, Stickoxide und Ozon.

Datenblatt über die Rauche : Diese gesundheitsgefährdenden Stoffe können Reaktionsprodukte der in Abschnitt 3 genannten Stoffe sein oder auch den Grundwerkstoffe entstammen.

Schweißrauch-Emissionsrate : Die Schweißrauchmenge ändert sich mit den Schweißbedingungen und dem Durchmesser des Schweißzusatzes. Die jeweiligen nationalen Rechtsvorschriften für die maximale Arbeitsplatzkonzentration für Schweißrauch sind zu berücksichtigen.

Sonstige Angaben : Im Falle von Arbeiten an Bauteilen mit Beschichtungen wie: Schmiermittel, Lösungsmittel, Farbe, metallische Beschichtungen, Fett, usw... Die thermischen Zersetzungsprodukte dieser Stoffe addieren sich zu den Stäuben und Rauchen, die beim Schmelzen des Produktes entstehen, hinzu . In jedem Fall muß die vorgeschriebene Schutzmaßnahme zuvor erprobt werden. Siehe Dokument "Health and Safety in Welding" von International Institute of Welding (IIS/IIW).

ABSCHNITT 11 Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Informationen über Giftigkeit : Eine intensive Exposition an Schweißrauchen kann führen zu: Lungen-/Bronchialkrankheiten und Atembeschwerden. Diese können verursacht oder verschlimmert werden.

Akute Toxizität : Es liegen keine Angaben vor.

	SICHERHEITSDATENBLATT	Blatt : 5 / 6
		Revision - Ausgabenr. : 2
		Datum : 14 / 10 / 2013
		Ersetzt : 12 / 2 / 2009
SPEZIAL		E-00395

ABSCHNITT 12 Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Es liegen keine Angaben vor.

12.2. Persistenz - Abbaubarkeit

Es liegen keine Angaben vor.

12.3. Bioakkumulationspotential

Es liegen keine Angaben vor.

12.4. Mobilität im Boden

Es liegen keine Angaben vor.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Es liegen keine Angaben vor.

12.6. Andere schädliche Wirkungen

Es liegen keine Angaben vor.

ABSCHNITT 13 Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Entsorgung	: Entsorgung gemäß den örtlichen bzw. nationalen Sicherheitsvorschriften.
Abfallschlüssel-Nr	: 12 01 13 Schweißabfälle (Q8) 16 01 17 Eisenmetalle (Q1). 16 01 18 Nichteisenmetalle (Q1).

ABSCHNITT 14 Angaben zum Transport

- ADR/RID	: Nicht geregelt.
- GGVSee/IMO-IMDG	: Nicht geregelt.
- IATA	: Nicht geregelt.

ABSCHNITT 15 Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für d

Directive RoHS 2011/65 : Kann verwendet werden zur Herstellung elektrischer und elektronischer Geräte

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Nicht erforderlich.

ABSCHNITT 16 Sonstige Angaben

Warnung	: Die beim Schweißen entstehenden Rauche und Gase können gefährlich sein. Eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes ist erforderlich.
Text von R-Sätze von § 3	: R36/38 : Reizt die Augen und die Haut. R48/20 : Gesundheitsschädlich : Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen.
Weitere Angaben	: H315 - Verursacht Hautreizungen. H319 - Verursacht schwere Augenreizung. H373 - Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
Schulungshinweise	: Der Anwender muß die möglichen Gefahren kennen und er muß wissen, was bei einem Unfall oder Notfall zu tun ist.
Empfohlene Verwendung und Beschränkungen	: Im Zweifelsfall den Lieferanten konsultieren.

	SICHERHEITSDATENBLATT	Blatt : 6 / 6
		Revision - Ausgabenr. : 2
		Datum : 14 / 10 / 2013
		Ersetzt : 12 / 2 / 2009
SPEZIAL		E-00395

ABSCHNITT 16 Sonstige Angaben (Fortsetzung)
--

Der Inhalt und das Format des vorliegenden Sicherheitsdatenblatts entsprechen der Verordnung (EG) 1907/2006 der Europäischen Kommission.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS : Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Der Nutzer muss sicherstellen, dass die Angaben auf seinen speziellen Verwendungszweck anwendbar und erschöpfend sind. Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beziehen sich ausschließlich auf dieses Produkt. Das Produkt darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden. Andernfalls wird keinerlei Haftung übernommen. Der Nutzer ist gehalten, die geltenden Bestimmungen und Gesetze zu Hygiene, Sicherheit und Umweltschutz einzuhalten. Dieses Sicherheitsdatenblatt enthält nur sicherheitsrelevante Angaben und ersetzt keine Produktinformation oder Produktspezifikation. Dieses Sicherheitsdatenblatt ersetzt alle bisherigen Versionen.

Ende des Dokumentes

AIR LIQUIDE WELDING FRANCE

13 rue d'Epluches - Saint Ouen l'Aumône BP 70024 95315 Cergy-Pontoise cedex - France

Tel: + 33 1 34 21 33 33

ALW.SDS@airliquide.com