


## Ergo ABS Zugrutsche (LC bis 2.500 daN, STF 500 bzw. STF 750 daN mit TFI)


Merkmal	→	Vorteil	→	Nutzen
1. Integrierte Vorspannanzeige: Tension Force Indicator (TFI)		Zeigt erreichte Vorspannkraft an		Benötigte Vorspannkraft schnell ermitteln; einfacher Nachweis bei Kontrollen
2. Anti-Belt-Slip-Technik (ABS) in der Ratsche		Gurtspannung wird beim Öffnen schrittweise reduziert		Sicheres Arbeiten; schnelles Erkennen von kippender/verrutschender Ladung
3. Qualitätslabel in Schutzschlauch mit Verstärkung; ausreißfest und geschützt		Label und Daten gehen nicht verloren		Längere Einsatzzeit, denn bei fehlendem/unleserlichem Label ist weitere Verwendung verboten
4. Patentierter Zweifachschieber in der Mechanik		Optimale Kraftausbeute durch Spannen in kleinen Schritten		Hohe Vorspannkraft im Zugratchensystem
5. Zugrutsche mit extra-langem Hebel		Ziehen statt Drücken – ergonomisches Arbeiten		Hohe Vorspannkraft ergonomisch und rüchenschonend erreichbar
6. Integrierter Kantenschutz aus Hightech-Garn		Robuste Gurtbandkante, Zusatzschutz vor Verschleiß		Längere Standzeiten




zu 1. Tension Force Indicator (TFI)




zu 2. Anti-Belt-Slip (links ohne, rechts mit ABS)



zu 3. Ausreißfestes Label



zu 4. Patentierter Zweifachschieber



zu 5. Ergonomischer, langer Hebel



zu 6. Kantenschutz

**SpanSet®**

Nöhensicherung  
Hebetechnik  
Ladungssicherung  
Safety Management

**ErgoABS**

