

Compresseur automatique TIGER 220

mono-étagé, 1 cylindre, refroidi par air, mobile, exécution Prematic

Volume engendré	221 l/min
Débit d'air à 6 bar	130 l/min
Pression max.	10 bar
Moteur à courant alternatif 1x 230V / 50Hz	1,5 kW
Plage de réglage de pression	7,5 – 9,5 bar
Vitesse	2'900 t/min
Réservoir d'air comprimé	24 l
Dimensions (LxlxH)	60x30x61 cm
Poids	28,5 kg
Niveau sonore	77 dBA/1m
Protection électrique	10 ampère retardée
Raccordement d'air comprimé (accouplement)	2 accouplements 2en1

Equipement standard

- Agrégat de compresseur à entraînement direct
- Filtre d'aspiration amortissant le bruit
- Conduite de refroidissement postérieure
- Protection thermique du moteur
- Pressostat automatique avec soupape de décharge
- Clapet anti-retour
- Manomètre pour la pression du réservoir d'air comprimé
- Soupape de sécurité
- Purgeur de condensat
- Filtre-régulateur avec manomètre et 2 accouplements 2en1
- 2m de câble avec fiche 230 V

Exécution Prematic

- Poignée de poussée et de transport
- Stabilité grâce à deux pieds
- Grandes roues robustes
- Pressostat Condor MDR 1
- Filtre-régulateur
- Accouplements rapide 2en1 (ARO 210 / EURO)

