

NEUHEIT

LUFTENTFEUCHTER SW46-FM

Wood's



6 JAHRE
GARANTIE
bei online-Registration &
jährlichem SM-Filterwechsel

Art.Nr. 6020022

- SWISS MADE Qualitätssensoren: Für exakte Abtauintervalle
- Mit Anti-Schimmel Filter (SM-Filter), entfernt zuverlässig Sporen, Pollen, Russ, Baumwollflusen etc., Ideal für Allergiker (Art.Nr. 9370128005)
- Zielfeuchte von 0% bis 100% am Hygrostat wählbar
- Grossflächiges Frontgitter für bessere Luftverteilung (minimiert Staubaufwirbelung)
- Pulverbeschichtetes & galvanisiertes Gehäuse, 99% plastikfrei
- Erweiterbar mit Pumpen-Kit für permanente Wasserausgabe

**Können auch mit Permanent Foamfilter
ausgestattet werden Art.Nr. 9370128003**



TECHNISCHE DATEN

Art.Nr. 6020022

| | |
|--|----------------------------|
| Maximaler Arbeitsraum | 750 m ³ |
| Luftstrom Stufe 1, 2 | 180, 315 m ³ /h |
| Maximale Entfeuchtungsleistung | 35,0 Liter / 24 h |
| Leistung bei 30 °C & 80 % rel. F. | 25,5 Liter / 24 h |
| Leistung bei 20 °C & 70 % rel. F. | 16 Liter / 24 h |
| Konsumation bei 20 °C & 70 % rel. F. | 420 Wh |
| Konsumation bei 30 °C & 80 % rel. F. | 630 Wh |
| Funktionstemperatur | 2 bis 35 °C |
| Tankvolumen | 11,4 Liter |
| Masse (L x B x H) | 495 x 345 x 527 mm |
| Gewicht | 24,0 kg |
| Geräuschpegel | 37 - 56 dB |
| Kühlmittel (CO ₂ - neutral) | R290 |
| Anschluss | 230 V / 50 Hz |
| IP Klassierung | IP21 (X1) |

NOUVEAUTÉ

DÉSHUMIDIFICATEUR SW46-FM

Wood's



6 JAHRE GARANTIE
bei online-Registration &
jährlichem SM-Filterwechsel

Art.Nr. 6020022

- Sondes de qualité SWISS MADE : Pour des intervalles de dégivrage précis
- Avec filtre anti-moisissure (filtre SM), élimine de manière fiable spores, pollen, suie, peluches de coton, etc., idéal pour les personnes allergiques (Réf. 9370128005)
- Humidité cible de 0 % à 100 % sélectionnable sur l'hygrostat
- Grille frontale de grande surface pour une meilleure répartition de l'air (minimise le tourbillon de poussière)
- Boîtier revêtu de poudre & galvanisé, 99 % sans plastique
- Extensible avec un kit de pompe pour une distribution d'eau permanente

Peuvent également être équipés de filtres permanents en mousse, article 9370128003



DONNÉES TECHNIQUES

Art.Nr. 6020022

| | |
|--|-----------------------------|
| Espace de travail maximal | 750 m ³ |
| Débit d'air niveau 1, 2Puissance maximale de déshumidification | 180, 315 m ³ / h |
| Puissance à 30 °C & 80 % h. rel. | 35,0 litres / 24 h |
| Puissance à 20 °C & 70 % h. rel. | 25,5 litres / 24 h |
| Consommation à 20 °C & 70 % h. rel. | 16 litres / 24 h |
| Consommation à 30 °C & 80 % h. rel. | 420 Wh |
| Température de fonctionnement | 630 Wh |
| Volume du réservoir | 2 bis 35 °C |
| Dimensions (L x l x H) | 11,4 litre |
| Poids | 495 x 345 x 527 mm |
| Niveau sonore | 24,0 kg |
| Liquide de refroidissement (CO ₂ - neutre) | 37 - 56 dB |
| Raccordement | R290 |
| IP Classification | 230 V / 50 Hz |
| IP Klassierung | IP21 (X1) |