

DGA506

Volt:	18V
Drehzahlen:	8500U/min
Masse (LxBxH) :	362x140x151mm
Gewicht inkl. Akku:	3.0kg
Scheibendurchmesser:	125mm
Spindelgewinde:	M14



Standard-Ausrüstung

Schrupp-Scheibe Ø 125 mm, Seitengriff, Nockenschlüssel, MAKPAC C Transportkoffer

- BL Motor ohne Kohlebürsten: keine Wartung und geringer Energieverbrauch, daher längere Akkustandzeit
- ADT - Automatic Torque Drive Technology : Automatische Anpassung der Schneidgeschwindigkeit je nach Belastung, für ein optimales Ergebnis
- AFT - Active Feedback sensing Technology: schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt
- Elektronischer Überlastschutz verhindert Schäden an der Maschine
- Verstärkter Feuchtigkeits- und Staubschutz mit dem XPT-System (eXtreme Protection Technology)
- Sanftanlauf
- Anti-Restart-Sicherheitsfunktion

DGA506RTJ

- Mit zwei kraftvollen Li-Ionen 5.0Ah Akkus, mit elektronischem Schutz gegen Überlast, Überhitzung und Tiefentladung
Intelligente Ladetechnologie mit optimiertem Kühlungssystem: reduzierte Ladezeit (nur 45 Minuten für 5.0Ah) und maximale Lebensdauer der Akkus

DGA506ZJ

- Ohne Akku, ohne Ladegerät