

Gehrungs- und Kappsäge Ø 305 mm 2x18V BL AWS



DLS211

Volt:	2x18V
Leerlaufdrehzahl:	4400min ⁻¹
Sägeblattdurchmesser:	305mm
Schnitttiefe bei 45°:	107 x 255mm
Schnitttiefe bei 90°:	107 x 363mm
Vibrationen:	2.5m/s ²
Faktor K (Vibrationen):	1.5m/s ²
Schallleistungspegel:	103dB(A)
Faktor K (Schall):	3dB(A)
Masse (LxBxH) :	898x690x725mm
Gewicht (EPTA) :	31.3kg
Schrägschnitt bei 45°:	44 x 382mm
Schrägschnitte 45°L:	61 x 382mm
Schräg- und Gehrungsschnitte 45°+ 45° L:	61 x 268 / 44 x 268mm
Gehrungsschnitt bei 60° R:	92 x 185mm
Schalldruckpegel:	95dB(A)



Standard-Ausrüstung

HM Blatt 305mm, Staubsack, Vertikalschraubstock, Einstellungswinkel, Schlüssel

- Sehr Kompakt, klein und leicht, ideal für Montage
- BL Motor ohne Kohlebürsten: keine Wartung und geringer Energieverbrauch, daher längere Akkustandzeit
- AWS - Auto-Start Wireless System: Verbindung zum Staubsauger mit Bluetooth
- ADT - Automatic Torque Drive Technology : Automatische Anpassung der Schneidgeschwindigkeit je nach Belastung, für ein optimales Ergebnis
- DXT Technologie: ein einzigartiges Getriebe ermöglicht tiefere und präzisere Schnitte
- Mit Laser-Linie und LED Lampe
- Integrierte Transportsicherung und Traggriff
- Getriebearretierung zum einfachen Blattwechsel

DLS211ZU

- Ohne Akkus, ohne Ladegerät