

Gehrungs- und Kappsäge Ø 190 / 20 mm 2x18=36V



DLS714N

Volt:	2x18=36V
Leerlaufdrehzahl:	5700min ⁻¹
Max. Ausgangsleistung:	1200Watt
Sägeblattdurchmesser:	190mm
Sägeblattbohrung:	20mm
Schnitttiefe bei 90°:	52 x 300mm
Masse (LxBxH) :	655x430x445mm
Gewicht (EPTA) :	15.2kg



Standard-Ausrüstung

Staubsaug, seitliche Verlängerung, Vertikalschraubstock, Einstellungswinkel, HM-Blatt 24 Zähne

- Starker 36V Motor für 2x18V hochleistungs- Li-Ionen Akkus
- AutomaticSpeedControl für automatische Kraft- und Geschwindigkeits-Regulierung
- Doppelter Führungsmechanismus mit 4 Linear-Kugellager für eine präzise Schnittkapazität bis zu einer Länge von 300 mm
- Maximaler Gehrungsschnitt: links 47°, rechts 57°
- Maximaler Neigungswinkel: links 45°, rechts 5°
- Rasterungen bei 15°, 22,5°, 31,6° und 45°
- Spannvorrichtung für präzise Schnitte
- Automatische Sicherheitsvorrichtung
- Integrierte Transportsicherung und Traggriff
- Getriebearretierung zum einfachen Blattwechsel
- Tiefenanschlag für Nutenschnitte
- Anschluss für Absaugung und Staubsaug
- Motorbremse
- Vertikalschraubstock, Einstellungswinkel

DLS714NZ

- Ohne Akku, ohne Ladegerät

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.
Die Artikel im Lieferumfang sind nicht immer einzeln nachbestellbar.

13-8-2020
www.makita.ch