



Metalldrehbank, MDB-250VS2

230V/50Hz, mit bürstenlosem Motor

- Motor bürstenlos
- 230V/50Hz, 1.1 kW
- Drehzahl 2-stufig variabel: 50-1125 / 100-2250 (min-1)
- Inkl. Schnellwechselhalter
- Reitstockarretierung
- Rechts-/ Linkslauf
- inkl. Spänewanne
- inkl. Spritzschutz
- Spindelkonus: MK4
- Reitstockkonus: MK2
- Längsvorschub: 0.03 - 0.32 mm / Umdrehung
- Spitzenweite: 550 mm
- Spitzenhöhe: 125 mm
- Bettbreite: 135 mm
- Drehdurchmesser über Bett: 250 mm
- Drehdurchmesser über den Querschlitten: 140 mm
- Spindelbohrung: 26 mm
- Querschlitten Distanz: 105 mm
- Längsschlitten Distanz: 65 mm
- Reitstockwellen Distanz: 65 mm
- Bereich Gewindesteigung, metrisch: 0.2 - 3.5 mm
- Ohne DRO / mit DRO-Vorbereitung
- Gewicht: 143 KG

Tours à métaux, MDB-250VS2

230V/50Hz , moteur sans balayes

- Moteur sans balayes, 230V/50 Hz, 1.1 kW
- Plage de vitesses 50-1125 / 100-2250 min⁻¹
- Réducteur à deux étages
- incl. tourelle porte-outils à changement rapide
- Poupée mobile à blocage par excentrique
- Marche droite/gauche
- incl. bac de copeaux
- incl. protection de copeaux
- Cône de la broche: CM4
- Cône de la poupée mobile CM2
- Plage d'avances longitudinales 0.03 - 0.32 mm/tour
- Distance entre pointes 550 mm
- Hauteur de pointes: 105 mm
- Largeur du banc: 135 mm
- Diamètre dessus du banc: 250 mm
- Diamètre dessus du chariot: 140 mm
- Alésage de la broche: 26 mm
- Chariot transversal: 105 mm
- Chariot longitudinale: 65 mm
- Vis de la poupée mobile: 65 mm
- Plage de filetage métrique: 0.2 - 3.5 mm
- Préparation pour connection d'une lecture DRO (option)
- Poids: 143 kg



Nr. No.	Stk. Pcs.	Masse mm Dim. mm	Gewicht kg Poids kg	VE UE	EAN NEA
27221.01.000	1	1100*570*570	143.00	1	7 611269 037022
27222.12.000	1	DRO		1	7611269037039
27221.60.000	1	Unterbau		1	7611269037053