



SE-1 Lessive en poudre

SE-1 Lessive en poudre nettoie tous les supports, les rend souples, mats et portants pour la nouvelle couche.

Champ d'application : Ce produit s'applique au prétraitement approfondi du support des plafonds et des murs fortement salis par la nicotine, la graisse et la suie.

Grâce à la saponification de la surface, il rend tous les vieux supports (par exemple les vernis) propres, souples, mats et portants pour la nouvelle couche.

SE-1 Lessive en poudre s'applique également pour éliminer la cire sur les surfaces des murailles.

Propriétés : Dégraissant, haute saponification de la surface ;
Également capable d'éliminer la cire ;
SE-1 Lessive en poudre pénètre facilement dans toutes les rainures, fissures et jointures ;
Non caustique.

Données techniques : Composants phosphate de sodium tribasique, sodium perborate,
de base : silicate métallique de sodium

Proportion de mélange : 100 g pour 1 litre d'eau

Rendement : 100 g pour 10 - 15 m²

Traitement : Dissolvez 100 g SE-1 Lessive en poudre dans 1 litre d'eau, appliquez avec une éponge, un pinceau ou une brosse sur les surfaces à traiter (la lessive est également pulvérisable avec «Airless»). Laissez agir pendant environ 10 minutes, puis relavez avec beaucoup d'eau pure. Laissez sécher avant un traitement ultérieur.

Protégez les surfaces non traitées contre l'éclaboussement. Le cas échéant, lavez à grande eau.

Immédiatement après utilisation, nettoyez les outils avec de l'eau pure.

Etiquetage : Pour plus d'informations, voir la fiche signalétique de sécurité CE.

Stockage : A conserver au frais, dans un endroit sombre et sec

Divers : Bien lire étiquettes et informations sur le produit avant utilisation.

Conditionnement : Sachet de 100 g
Boîte pliante de 500 g
Carton de 5 kg