


Huile pour les volets



Propriétés	VERTOL est un produit incolore de conservation et de rénovation sur la base de résines alkydes modifiées à chaînes longues. VERTOL sert à la rénovation des anciennes couches de peinture couvrante devenues mates. Les surfaces ternes et farineuses retrouvent leur brillant et leur teinte d'origine. Il protège à nouveau durablement ces dernières contre les intempéries.
Domaines d'application	Comme produit de rénovation pour des volets, mobilier de jardin et de balcon, palissades, portes de garage et toutes sortes de boiseries recouverts de peintures couvrantes, ainsi que comme couche d'imprégnation sur du bois brut.
Préparation	Les anciennes peintures sont à lessiver avec GEIGER lessive SE-1 / PUROL dégraissant actif concentré, ensuite à rincer à l'eau claire et laisser bien sécher. Le support doit être propre, sec et exempt de graisse, d'huile et de cire.
Méthodes d'application	VERTOL s'applique au pinceau, avec un chiffon blanc libre de peluches (ballot) ou au pistolet. Ne pas appliquer en dessous de 8 °C, en plein soleil ou par une humidité de l'air excessive.
Système d'application	1 à 2 x VERTOL huile pour les volets incolore
Séchage	<ul style="list-style-type: none">◆ Hors poussière après 3 à 4 heures◆ Recouvrable après environ 12 heures◆ Séchage complet après environ 24 heures (dépend de la température, de la quantité appliquée et de l'humidité de l'air)
Dilution	VERTOL est prêt à l'emploi. Si quand même nécessaire ajouter du Sangayol (White Spirit) ou diluant synthétique.
Rendement	10 à 12 m ² par kg et couche, dépend de la quantité déposée, de la nature et de l'état de surface du fond.
Application	Pinceau, chiffon ou par pulvérisation. Pour réaliser des résultats optimaux, l'utilisation des bons outils a une grande importance – voir GUIDE-KNUCHEL sur des qualités appropriés de pinceaux ainsi que de rouleaux. Ce guide se trouve dans le catalogue ainsi que sur le site comme annexe de ce produit.
Nettoyage	Nettoyer les outils de travail immédiatement avec du Sangayol, du diluant universel ou de nettoyage.
Conditionnement	Emballages de 5 litres ainsi que de 1000ml et 500ml.
Conservation	VERTOL se conserve au moins 18 mois dans l'emballage d'origine hermétiquement fermé. À stocker au frais et à un endroit sec.
Viscosité	Liquide
Densité	0,90 ± 0,05 g/cm ³



Farben



Knuchel

High quality - Top finish

Extrait sec	30 ± 1 %
Liant de base	Résines alkydes modifiées à longues chaînes.
Aspect	Brillant
Teintes	Incolore
Régistration	CPID 279864
Classification	Pour les indications sur les propriétés chimiques et les dangers ainsi que sur les prescriptions concernant le transport, le maniement, le stockage, l'élimination etc. veuillez consulter la fiche de sécurité.
Remarque	<p>La présente notice vaut uniquement comme indication et conseil sans engagement. L'utilisation doit être adaptée aux conditions correspondantes. Dans les cas particuliers, nous recommandons de consulter notre service technique.</p> <p>Toutes les indications et tous les renseignements sur l'adéquation et l'application des produits livrés n'exonèrent toutefois pas l'utilisateur de procéder à quelques contrôles et essais. Tout recours en dommages et intérêts pour des renseignements manquants, incomplets ou inexacts est exclu. Ceci vaut notamment aussi si des diluants ainsi que d'autres produits sont utilisés dans le système d'application de peintures.</p>