

## 18905 MINT-ES SVM eco PE

Serrure à mortaiser, verrouillage automatique, ouverture motorisée, anti-panique E



### Profil de produit

Serrure à mortaiser à verrouillage automatique, ouverture motorisée, avec fonction anti-panique E, pour des portes d'entrée dans des bâtiments industriels et commerciaux ainsi que sur des portes automatiques situées à l'intérieur. Utilisation depuis l'extérieur par un système d'identification comme par ex. des badges, un système biométrique, un système de gestion technique du bâtiment ou un cylindre. Le mode jour (verrouillage automatique désactivé) permet une ouverture rapide ( $t < 0,4$  s). Ce mode de fonctionnement est parfait pour des portes très sollicitées et dont l'accès doit être contrôlé. Dans les modes 2-4, la commande d'exécution mécanique est également surveillée par un dispositif électronique et empêche toute fermeture accidentelle du pêne dormant. La commande moteur active différentes fonctions selon le mode sélectionné.

### Exécution standard

- PZ/RZ 78mm: 60, 70, 80mm
- PZ72 / 88mm : 65, 80mm
- Têtière arrondie en acier inox satiné 20 x 3mm; fouillot quadripartite et auto-serrant, carré 9mm
- Pêne principal en acier trempé
- Coffre de la serrure compatible avec des ferrures de sécurité Glutz
- Bec-de-cane amorti, réversible DIN g+d avec blocage
- Levier cylindre libre pour rétracter le bec-de-cane
- Verrouillage automatique avec commande d'exécution mécanique et protection manipulation (modes 2+4)
- 4 modes de fonctionnement et signal acoustique réglable via commutateur DIP (mode 1 = réglage par défaut depuis 30.04.2018)
- Câble de raccordement recommandé: 6 pôles; 10 / 20m; 0,5mm<sup>2</sup>
- Entrées: Ouverture et/ou Fonction jour sur la masse (GND)
- Sortie: libre de potentiel; max. 125VCA / 300mA ou 30VCC / 1A
- Contact de signalisation: Mode 1 «verrouillée»; Mode 2+3 «fermée + verrouillée»; Mode 4 commande d'entraînement de porte «ouverte» lorsque bec-de-cane et pêne sont rentrés de façon motorisée
- Puissance: 24VCC, 1.5A (36W); 12VCC, 3.9A (47W) possible

### Entailles

- 18905.6 RZ-cylindre avec levier
- 18905.7 PZ-cylindre avec levier

### Options

Têtière arrondie en acier inox 18 x 3mm (seulement PZ/RZ 78mm).

### Contenu de livraison

Serrure à mortaiser sans câble de raccordement ni accessoires.



### Normes

Portes anti-paniques EN 1125 avec Glutz 8615 barre anti-panique en acier inox.

Homologué selon des tests de résistance au feu et de protection contre les fumées conformes à EN 1634-1.

### Avis important

La vis de cylindre n'est pas au centre de la têtière. Pour déterminer les longueurs de cylindre: Centre de la têtière = Centre de la serrure.

Cylindres asymétriques avec panneton en L ne sont pas autorisés.

Douilles de réduction (fouillot/tige carrée) ne sont pas autorisées.

L'utilisation d'un contact externe, mécanique de commutation n'est pas recommandé.

# 18905 MINT-ES SVM eco PE

Serrure à mortaiser, verrouillage automatique, ouverture motorisée, anti-panique E

