

## Produktbeschreibung

- Das 309NB7 / 309NE7 ist ein selbstverriegelndes Panikschloss für zweiflügelige Türen. Es erfüllt die Anforderungen an einbruchhemmende Türen, Feuerschutztüren, Notausgangstüren und Paniktüren nach EN 179 und EN 1125. Eine mechanische Ablaufsteuerung verhindert zuverlässig das ungewollte Ausschließen der Riegel bei geöffneter Tür. Das Schloss ist universal DL/DR einsetzbar, durch universelle Kreuzfalle und umstellbare Steuerfalle. Die Panikseite auswärts oder einwärts öffnend ist ebenfalls umschraubbar.

## Vorteile auf einen Blick

- Umwelt-Produktdeklaration (EPD) nach EN 15804 (in Vorbereitung)
- Geprüft auf 500.000 Zyklen und 300 kg Türgewicht
- Selbstverriegelung mit mechanischer Ablaufsteuerung
- Eignung für Feuerschutztüren, EN 1634-1
- Geprüft nach EN 179/EN 1125
- Mechanische Verriegelung 309N/319N: Varianten mit Panikfunktion E und B
- 6-mm-Vollstulp für mehr Sicherheit
- Einheitliche Schlosskastenmaße, kompatibel mit 809N/819N (elektromechanisch) und 509N/519N (Motorschloss)
- DIN Links/Rechts verwendbar durch universelle Kreuzfalle und umschraubbare Steuerfalle
- Verschraubungsmöglichkeit für Sicherheitsbeschläge und Ovalrosetten durch das Schloss
- Panikseite auswärts oder einwärts öffnend umschraubbar (Panikfunktion B)
- Massiver, oberflächengehärteter Schlossriegel mit 20 mm Ausschluss, Querschubbelastung 20.000 N
- Eine Variante für Euro-Profilzylinder und Schweizer Rundprofilzylinder
- Einbruchhemmung: in geeigneten Türsystemen bis RC 2 erreichbar

## Technische Daten

|                     |  |
|---------------------|--|
| Geprüft nach        | EN 179 / EN 1125                         |
| Abmessungen Gehäuse | 312 x 20 x Dornmaß + 15,5 mm (L x B x H) |
| Dornmaß             | 35 mm                                    |
| Drückernuss         | 9 mm                                     |
| Riegelausschluss    | 20 mm                                    |
| Stulpmaße           | 446 x 24 x 6 mm                          |
| Material Stulp      | Stahlverchromt                           |
| Stulpform           | F6 x 24 mm                               |
| Länge Stulp         | 446 mm                                   |
| Bauform             | Panik-Sicherheitsschloss mechanisch      |
| Panikfunktion       | E  |
| Entfernung          | 94 mm                                    |
| Überwachung         | Nein                                     |
| Obenverriegelung    | Nein                                     |
| Selbstverriegelung  | Ja                                       |
| Türart              | Aluminium- / Stahlprofil                 |
| Funktionen          | Mechanisch                               |
| Türsystem           | 2-flügelig                               |
| Schlostyp           | Einsteckschloss                          |
| Brandschutz         | Ja                                       |
| Flügelart           | Gangflügel                               |
| Artikelnummer       | 309NE7010900000                          |