

Panik-Sicherheitsmehrfachverriegelung motorisch gesteuert 519NE7

Produktbeschreibung

- Das 519NE7 ist ein selbstverriegelndes Panikschloss mit Mehrfachverriegelung und motorischem Antrieb für zweiflügelige Türen. Es erfüllt die Anforderungen an einbruchhemmende Türen, Feuerschutztüren, Notausgangs- und Paniktüren nach EN 179 und EN 1125. Eine mechanische Ablaufsteuerung verhindert zuverlässig das ungewollte Ausschließen der Riegel bei geöffneter Tür. Das Schloss ist universal DL/ DR einsetzbar, durch universelle Kreuzfalle und umstellbare Steuerfalle.
- Integrierte Steuerelektronik zur externen Ansteuerung oder zur Anbindung an das ASSA ABLOY Hi/O Bussystem.
- Integrierte Überwachungsfunktionen durch berührungslose Sensoren, zur Zustandsabfrage über das externe OneSystem IO-Modul:
- Türzustand durch Schließblechkontakt
- Riegel eingeschlossen und Riegel ausgeschossen
- Schließzylinderüberwachung
- Drückernussüberwachung

Vorteile auf einen Blick

- Integrierter Motorantrieb
- Integrierte Steuerelektronik zur externen Ansteuerung ohne zusätzliche Steuerung, alternativ Zusatzfunktionen durch das externe OneSystem IO-Modul
- Hi-O Bus-Technologie zur Anbindung an das ASSA ABLOY Hi-O Bus-System
- Integrierte Überwachungsfunktionen durch berührungslose Sensoren, zur Zustandsabfrage über das externe OneSystem IO-Modul:
- Türzustand durch Schließblechkontakt, Riegelposition eingeschlossen und ausgeschossen, Schließzylinderüberwachung, Drückernussüberwachung
- 3 massive, oberflächengehärtete Schlossriegel mit 20 mm Ausschluss, Querscherbelastung 20.000 N
- 6-mm-Vollstulp mit integrierter Schubstange für mehr Sicherheit
- Optional: integrierter Entriegelungspin für 2-flügelige Paniktüren

Hinweis

- Anschlusskabel sowie Schließblech müssen separat bestellt werden.

Technische Daten

Betriebsnennspannung	24 V DC +/- 15%
Stromaufnahme	50 mA (Ruhezustand verriegelt)
Entfernung	94 mm
Riegelausschluss	20 mm
Dornmaß	35 mm
Drückernuss	9 mm
Material Stulp	Stahlverchromt
Abmessungen Gehäuse	328 x 20 x Dornmaß + 15,5 mm (L x B x H)
Stulpmaße	1760 x 24 x 6 mm
Geprüft nach	EN 179 / EN 1125
Länge Stulp	1760 mm
Bauform	Panik-Sicherheits-Mehrfachverriegelung motorgesteuert
Panikfunktion	E
Stulpform	F6 x 24 mm
Überwachung	Ja
Obenverriegelung	Nein
Selbstverriegelung	Ja
Türart	Aluminium- / Stahlprofil
Funktionen	Motorisch
Türsystem	2-flügelig
Schlosstyp	Mehrfachverriegelung
Brandschutz	Ja
Flügelart	Gangflügel

Artikelnummer 519NE7010900000

EAN 4042203797550