

Produktbeschreibung

- OneSystem Panikgegenkasten N1940 zum automatischen Verschluss des Standflügels nach oben und unten für zweiflügelige Sicherheitstüren. Zur Verwendung mit OneSystem Schlössern der Serie 309NX7 / 319NX7 / 509NE7 / 519NE7 / 809NE7 / 819NE7 am Gangflügel / zugelassen für Feuerschutzabschlüsse nach DIN EN 1634 / geprüft auf 200,000 Zyklen und 300 kg Türgewicht.
- Umwelt-Produktdeklaration (EPD) nach EN 15804, Erfüllung von EN 179/EN 1125 Panikfunktion einwärts/auswärts umstellbar, Schlosskasten geschlossen, Verschraubungsmöglichkeit für Sicherheitsbeschläge und Ovalrosetten durch den Kasten.

Vorteile auf einen Blick

- Umwelt-Produktdeklaration (EPD) nach EN 15804
- Erfüllung von EN 179, EN 1125, EN 12209
- Panikfunktion einwärts/auswärts umstellbar
- Schlosskasten geschlossen
- Verschraubungsmöglichkeit für Sicherheitsbeschläge und Ovalrosetten durch den Kasten.

Technische Daten

Dornmaß	35 mm
Stulp	F3 x 24 mm
Material Stulp	Edelstahl
Riegelausschluss	20 mm
Drückernuss	9 mm
Normen	EN 179, EN 1125, EN12209
Falle	DIN L/R (symmetrischer Stulp)
Stulpmaße	366 x 24 x 3 mm 3 mm) (L x B x T)
Länge Stulp	366 mm
Breite Stulp	24 mm
Panikfunktion	Nein
Überwachung	Nein
Obenverriegelung	Ja
Türart	Aluminium- / Stahlprofil
Funktionen	Mechanisch
Türsystem	2-flügelig
Schlossstyp	Einsteckschloss
Brandschutz	Ja
Flügelart	Standflügel

Artikelnummer N19400009X20001

EAN 4042203781337

