


NAIL BAND

konform
UNI 11470

BUTYLNAGELDICHTBAND



Aus Butyl für eine perfekte Nagelabdichtung

Beschichtet mit elastischer Polyethylenfolie

TECHNISCHE DATEN

artikel-nr.	breite (mm)	länge (m)	stärke (mm)	stück/packung
D62102	50	15	1	12



PRODUKTBESCHREIBUNG

Butylnageldichtband zur Abdichtung der zur Befestigung der Belüftungslatten verursachten Durchdringungspunkte der Bahnen. Die Butylgrundlage ermöglicht perfekte Haftung an der Schraube und somit durchgehende Dichtheit der Bahn.

NAIL PLASTER

konform
VDI 6022

konform
EN ISO 846

konform
UNI 11470

PE-NAGELDICHTUNG



Aus geschlossenzelligem Polyethylen

Durchgehende 50-mm-Streifen und Quadrate
50x50 mm

TECHNISCHE DATEN

artikel-nr.	maß (mm)	länge (m)	stärke (mm)	stück/rolle	stück/packung
D62202	50	30	3	-	10
D62208	50 x 50	-	3	400	-



PRODUKTBESCHREIBUNG

Dichtung aus Polyethylenschaum, Stärke 3 mm, zur durchgehenden Anbringung auf den Latten oder direkt auf der Bahn. Gewährleistet die vollständige Abdichtung der Bahnen an den Durchdringungspunkten der Schrauben zur Befestigung der Belüftungslatten.