

## FICHE TECHNIQUE

## LES PANNEAUX ANTIDERAPANTS

### Sécurité

Pour installer des panneaux Super Agrippants, il faut porter un minimum d'équipements de protection personnel, comprenant entre autres un masque anti-poussières, des lunettes de sécurité, des gants de travail haute résistance et une combinaison.

Disposer à sec en place tous les panneaux Super Agrippants pour s'assurer qu'ils s'emboîtent bien et qu'ils reposent bien à plat sur la surface.

Percer dans tous les panneaux les trous de positionnement servant au montage. Étant donné que les circonstances varient selon les cas, respecter les conseils suivants :

### Instructions de montage

Les éléments sont généralement collés et fixés par des vis. Le mastic adhésif est idéal pour cela, dans la mesure où il colmate les petites irrégularités du support et évite que les panneaux ne battent ou ne remuent. Lorsque c'est le seul moyen de fixation dans des endroits moyennement fréquentés, il faut utiliser du mastic adhésif qui doit être étalé sur une surface stable, propre et sèche.

Si les panneaux sont montés sur des surfaces humides, sales ou friables, utiliser du mastic adhésif pour ajuster le panneau Super Agrippant en place, puis le fixer à l'aide de vis. Les vis sont généralement placées à 600 mm d'intervalle.

### Découpage

Le matériau Super Agrippant est relativement dur à couper, nous proposons donc un service de découpe sur mesure si de nombreuses coupes sont nécessaires. Si vous le souhaitez, les panneaux Super Agrippants peuvent être découpés à la taille sur le site à l'aide d'une scie industrielle munie des lames appropriées (Bosch "T101 A1F" ou un modèle équivalent sont idéals).

### Matériel de fixation

S'il est nécessaire d'utiliser du matériel de fixation, respecter les conseils suivants:

- Sur du bois: vis zinguées ou en acier inoxydable 8 x 30 mm.
- Sur une plaque d'acier: vis autotaraudeuses en acier inoxydable à tête cylindrique Pozi 8 x 20 mm ou vis autotaraudeuses zinguées à tête cylindrique Philips 8 x 20 mm.
- Sur du béton: brides d'ancrage zinguées ou en acier inoxydable 8 x 30 mm (Hilti HPS-1 ou similaire).
- Sur des supports grillagés ouverts: vis à serrage zinguées ou en acier inoxydable et boulons à tête bombées d'une longueur adaptée aux marches existantes.

### Fraisage

Pour percer les trous dans les panneaux, nous déconseillons de percer de façon à noyer la vis.

### Préparation

La surface de base ne nécessite pratiquement pas de préparation. Elle doit être relativement propre et sèche quand du mastic adhésif est le seul moyen de fixation utilisé. Dans l'idéal, il faut colmater le béton présentant trop d'irrégularités ou de trous. Le mastic adhésif supprime les petites ondulations et les irrégularités.

### Percer

Maintenir en place le panneau Super Agrippant et percer à travers le panneau jusque dans le support. Dans un support en béton, il faudra probablement utiliser une cheville à expansion. Il n'est pas nécessaire que le trou percé dans le panneau soit plus grand que celui percé dans le support.

#### Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ  
P.O. Box 138, 4700 AC  
Roosendaal, The Netherlands  
T +31 (0)165 593 636  
F +31 (0)165 593 600  
[info.nl@ro-m.com](mailto:info.nl@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23  
B - 3545 Zelem  
Halen, Belgium  
T +32 (0)13 460 200  
F +32 (0)13 460 201  
[info.be@ro-m.com](mailto:info.be@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### Rust-Oleum France S.A.S

11, Rue Jules Verne, B.P. 60039  
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex  
France  
T +33 (0)130 400 044  
F +33 (0)130 409 980  
[info.fr@ro-m.com](mailto:info.fr@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 6, Spitfire Close  
Coventry Business Park  
Coventry, CV5 6UR  
United Kingdom  
T +44 (0)2476 717 329  
F +44 (0)2476 718 930  
[info.uk@ro-m.com](mailto:info.uk@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Largo Donegani 2  
20121 Milano, Italia  
T +39 335 10 93 482  
[info.it@ro-m.com](mailto:info.it@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

## FICHE TECHNIQUE

## LES PANNEAUX ANTIDERAPANTS

### RUST-OLEUM® NEZ DE MARCHE SUPER AGRIPPANT



Percer deux trous aux deux extrémités des bords de marche Super Agrippants, l'un à environ 15 mm du bord arrière et 15 mm du côté, l'autre à environ 15 mm du côté et sur la ligne de séparation entre la marche de couleur noir et le nez de marche de couleur jaune ou blanche. Il n'est généralement pas nécessaire de fixer les bords de marche Anti Agrippants au milieu de la marche (sauf si la marche fait plus de 2000 mm de large).

### RUST-OLEUM® PALIER SUPER AGRIPPANT RUST-OLEUM® GRANDE PLAQUE SUPER AGRIPPANT



Dans ce cas aussi, les fixations doivent être placées à environ 15 mm des côtés. Des fixations supplémentaires doivent être placées à 600 mm d'intervalle.

### RUST-OLEUM® BORDE DE MARCHE SUPER AGRIPPANT



Percer des trous à environ 50 mm de chacun des côtés puis à environ 300-400 mm d'intervalle.

### RUST-OLEUM® MASTIC

Après avoir percé des trous dans le panneau, retourner le panneau et appliquer du mastic au dos (le tube de 310 ml tube s'adapte dans un pistolet standard). Appliquer des gouttes de mastic de 6 mm tout autour du panneau et en bandes horizontales espacées d'environ 200 mm. Presser immédiatement le panneau fermement en place. Dans des conditions normales de séchage, le mastic adhésif assura une bonne adhérence au bout de 2 à 4 heures. Si le mastic adhésif est le seul moyen de fixation utilisé, veuillez-vous assurer qu'il a bien pris avant de permettre le passage à cet endroit.

#### Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ  
P.O. Box 138, 4700 AC  
Roosendaal, The Netherlands  
T +31 (0)165 593 636  
F +31 (0)165 593 600  
[info.nl@ro-m.com](mailto:info.nl@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23  
B - 3545 Zelem  
Halen, Belgium  
T +32 (0)13 460 200  
F +32 (0)13 460 201  
[info.be@ro-m.com](mailto:info.be@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### Rust-Oleum France S.A.S

11, Rue Jules Verne, B.P. 60039  
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex  
France  
T +33 (0)130 400 044  
F +33 (0)130 409 980  
[info.fr@ro-m.com](mailto:info.fr@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 6, Spitfire Close  
Coventry Business Park  
Coventry, CV5 6UR  
United Kingdom  
T +44 (0)2476 717 329  
F +44 (0)2476 718 930  
[info.uk@ro-m.com](mailto:info.uk@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Largo Donegani 2  
20121 Milano, Italia  
T +39 335 10 93 482  
[info.it@ro-m.com](mailto:info.it@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

## FICHE TECHNIQUE

## LES PANNEAUX ANTIDERAPANTS

### 1 x 310 ml Mastic =

4 x 600mm NEZ DE MARCHE SUPER AGRIPPANT /  
3 x 1000mm NEZ DE MARCHE SUPER AGRIPPANT /  
2 x 1500mm NEZ DE MARCHE SUPER AGRIPPANT  
2 x PALIER SUPER AGRIPPANT /  
2 x 1200mm x 1200mm GRANDE PLAQUE SUPER AGRIPPANT /  
1 x 1200mm x 2400mm GRANDE PLAQUE SUPER AGRIPPANT /  
12 x 1000mm BORDE DE MARCHE SUPER AGRIPPANT/  
8 x 1500mm BORDE DE MARCHE SUPER AGRIPPANT

### NETTOYAGE

#### Panneaux Super Agrippants

#### Guide & conseils d'utilisation

Bien que les panneaux Super Agrippants résistent à la saleté et à la pollution, ils finiront tout de même par se salir.

La poussière séchée et la saleté s'enlèvent facilement à l'aide d'une brosse dure et ce nettoyage doit être effectué régulièrement.

Si des produits ont été renversés sur les panneaux Super Agrippants ou si la saleté s'est incrustée, il est possible d'utiliser des détergents. Il est recommandé de toujours tester un produit nettoyant sur un panneau Super Agrippant avant de commencer le nettoyage. Frotter la surface à nettoyer à l'aide de détergent, d'eau chaude et d'une brosse appropriée jusqu'à ce qu'elle soit propre. L'eau en excès peut être aspirée à l'aide d'un aspirateur de liquides ou d'un matériau absorbant adapté.

Quand les circonstances le permettent, les panneaux Super Agrippants peuvent être nettoyés sans problème à l'aide d'un nettoyeur haute pression. Il faut prendre des précautions lorsque le panneau Super Agrippant ou ses rebords ont été collés dans la mesure où un nettoyage à très haute pression ou un nettoyage répété à haute pression peut endommager les produits adhésifs.

#### ENTRETIEN GÉNÉRAL DE ROUTINE

Il faut vérifier régulièrement la sécurité des matériaux de fixation/l'adhérence des produits adhésifs. Les circonstances peuvent varier en fonction de l'importance du trafic, etc., mais en règle générale, des inspections mensuelles sont recommandées.

#### Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ  
P.O. Box 138, 4700 AC  
Roosendaal, The Netherlands  
T +31 (0)165 593 636  
F +31 (0)165 593 600  
[info.nl@ro-m.com](mailto:info.nl@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23  
B - 3545 Zelem  
Halen, Belgium  
T +32 (0)13 460 200  
F +32 (0)13 460 201  
[info.be@ro-m.com](mailto:info.be@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### Rust-Oleum France S.A.S

11, Rue Jules Verne, B.P. 60039  
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex  
France  
T +33 (0)130 400 044  
F +33 (0)130 409 980  
[info.fr@ro-m.com](mailto:info.fr@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 6, Spitfire Close  
Coventry Business Park  
Coventry, CV5 6UR  
United Kingdom  
T +44 (0)2476 717 329  
F +44 (0)2476 718 930  
[info.uk@ro-m.com](mailto:info.uk@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Largo Donegani 2  
20121 Milano, Italia  
T +39 335 10 93 482  
[info.it@ro-m.com](mailto:info.it@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)