

Nouveau



Ferrure design avec technique de coulissement cachée

# HAWA-Purolino-PLUS 80




Transparence maximale et fonctionnalité optimale pour vos portes tout-verre coulissantes, en option avec dispositif d'amortissement et glace fixe.

# HAWA-Purolino-PLUS 80


Ceux qui choisissent des portes en verre aiment la transparence, la lumière et la vue dégagée. Et ceux qui cherchent une ferrure coulissante qui souligne ces propriétés misent sur HAWA-Purolino-PLUS 80. L'ensemble des composants techniques de cette ferrure design raffinée sont invisibles, directement intégrés dans le rail de roulement. Elle se monte au mur ou au plafond ou s'intègre au plafond, et combinée aux glaces fixes, elle ouvre des possibilités d'aménagement attrayantes dans quasiment toutes les conditions architecturales. Ainsi, elle se sent chez elle aussi bien dans des logements haut de gamme que dans des hôtels ou d'élégants locaux commerciaux.

## A propos du produit


HAWA-Purolino-PLUS 80 est invisible, ses qualités techniques sautent aux yeux. A commencer par son roulement silencieux, qu'elle doit à son chariot de qualité. Ce qui est particulièrement agréable : l'arrêt en douceur grâce au dispositif d'amortissement SoftMove 80, qui entraîne les portes coulissantes lentement et sans bruit vers leur position finale. Et le confort commence dès le montage. La suspension à cale innovante et le chariot sont tout simplement intégrés dans le rail de roulement prémonté.




Montage au mur.




Montage au plafond sans glace fixe.



Montage au plafond avec profil de glace fixe.



Montage intégré au plafond sans glace fixe.



Montage intégré au plafond avec profil de glace fixe.

## Contraintes techniques

Poids de porte max.	80 kg
Largeur de porte min.	
sans SoftMove 80	600 mm
avec SoftMove 80	850 mm
Epaisseur de verre, porte coul.	
Verre ESG	8/10/12/12,7 mm
VSG en verre ESG	8-12,7 mm
Epaisseur de verre, glace fixe	
Verre ESG/VSG	8-12 mm
	(jusqu'à 13 mm avec silicone)
Système réglable en hauteur	
	±3 mm

## Principales caractéristiques

- Technique porte-glace entièrement intégrée dans le rail de roulement.
- Rail de roulement, profil de glace fixe et profil de recouvrement en métal léger, anodisés couleur argent ou imitation inox.
- Suspension à cale (brevet déposé) permettant un montage aisé et un réglage en hauteur rapide.
- Grande sécurité de fonctionnement grâce à la liaison mécanique stable entre la ferrure et le verre.
- En option, le dispositif d'amortissement SoftMove 80 assure un arrêt des portes en douceur avec son amortisseur hydraulique à pression d'huile.
- Peut être combiné avec profil mural vertical et serrure pour porte coulissante tout-verre HAWA-Toplock.

## Autres informations :

Hawa AG  
8932 Mettmenstetten  
Suisse  
Tél. +41 44 767 91 91  
Fax +41 44 767 91 78  
www.hawa.ch



En vente dans les commerces spécialisés