

Fettbrand Handfeuerlöscher



F 2 M2L

F 6 SKM



Hauptanwendungen

- Restaurants
- Kantinen
- Fast Food Restaurants
- Hotels
- Lebensmittelindustrie
- Haushalte
- Imbisse
- Bäckereien

**Fett-/Öle verarbeitende
INDUSTRIEANLAGEN
BETRIEBE
(Pflanzliche oder Tierische
Fette und Öle)**

Die Feuerlöscher zur Bekämpfung von Fettbränden sind Auflade Löscher (F 2 / 6 SKM). Treibmittel ist Kohlendioxid, bei Dauerdruck Stickstoff.

Über die Druckhebelarmatur erfolgt die Auslösung. Spezielle 6-Wirbel-Düsen optimieren die Tropfengröße und die Wurfweite.

Technische Vorteile

- Das speziell entwickelte Löschmittel garantiert eine sehr gute Brandbekämpfung beim Einsatz gegen Fettbrände.
- Sehr hohe Ratings geben ungeübten Anwendern mehr Sicherheit.
- Die speziell entwickelte 6-Wirbler-Multipurposedüse garantiert sehr gute Feuerlöscheigenschaften und eine hohe Benutzersicherheit beim Anspritzen elektrischer Anlagen.
- Durch das Hebelventil ist der Löschmittelstrahl jederzeit abstellbar.
- Sehr servicefreundliches Design.

Besondere Qualitätsmerkmale

- Zulassung nach Europa - Norm DIN EN 3.
- Behälter und kompletter Löscher durch TÜV CERT nach Europäischer Druckgeräterichtlinie (PED) zertifiziert.
- CE -gekennzeichnet.
- 100% Druckprüfung des eigen gefertigten Behälters und der innen- liegenden CO2 -Patrone.
- Löscher incl. Ventil und Schlauch korrosionstestet (ISO 37 6 8).
- Cadmium- und TGIC freie Polyesterharzbeschichtung.
- Sehr guter innerer Korrosionsschutz durch spezielle Innenbeschichtung-technologie; zweimal getestet durch elektrischen Spannungstest.

Löschmittel

Alle zum Einsatz kommenden Löschmittel haben im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen toxikologischen und hygienischen Prüfungen ihre Unbedenklichkeit nachgewiesen.

Unsere Qualität
= Ihre Sicherheit



Technische Daten

Typ	F 2 M2L	F 6 SKM
Rating	5A, 40F	13A, 75F
Löschmittelmenge	2 lt	6 lt
Löschmittel	Neufrol M	Neufrol M
Einsatztemperatur	0 bis +60°C	0 bis +60°C
Treibmittel	Stickstoff	CO ₂
Gewicht	3.8 kg	11.0 kg
Einbaubreite	140 mm	260 mm
Einbauhöhe	390 mm	540 mm
Zulassungen	CE, EN3	CE, EN3, WM
VKF Zulassungen	18592	030298



Brände fester, unter Glut- und Flammenbildung brennender Stoffe, z.B. Holz, Papier, Stroh, Kohle, Textilien, Gummi



Fettbrände „Brände von Speiseölen/-fetten (pflanzlicher oder tierischer Öle und Fette) in Frittier- und Fettbackgeräten und anderen KÜCHENEINRICHTUNGEN“



Alle Löscher sind VKF zugelassen