

Espagnolettes décoratives

combinées avec ferrement

avec poignée en laiton ou fonte au choix

La tradition rencontre la modernité - l'espagnolette décorative est installée sur un ferrement courant à l'aide d'une tige carrée. Il est alors possible d'équiper aussi bien des battants ouvrant à la française que des oscillo-battants. L'encliquetage 4x90° intégré de la poignée garantit une orientation optimale de celle-ci. Grâce à la ferrure moderne, la protection contre les effractions de l'espagnolette décorative se situe au niveau d'une fenêtre moderne, alors que la fonctionnalité du ferrement offre plus de confort à l'utilisation.

- Tige carrée 7mm zinguée, qui s'emboîte dans le ferrement existant
- Poignée avec encliquetage 4x90° intégré
- Lacet à capuchonner
- Crochets en position ouverte, sans fonction
- La classe de résistance de la fenêtre sera conservée

Type de montage A horizontal OF/OB
 A tombante OF/OB
 C horizontal OF/OB
 D horizontal OF
 D tombante OF/OB
 B avec renvoi de fouillot selon accord

Abréviations OF = ouvrant à la française
 OB = oscillo-battant




Détails techniques

Montage avec support de poignée


Il faut repositionner les gâches de la ferrure Maco/Siegenia/GU. En plus, il faut réajuster le compas pour les mécanismes oscillo-battants car l'espagnolette décorative s'ouvre en sens horaire et les ferrures Maco/Siegenia/GU en sens antihoraire.

Montage sans support de poignée


Poignée tombante. Aucun ajustement n'est nécessaire car le sens de rotation reste inchangé.



Maniement du ferrement en sens antihoraire



Maniement de l'espagnolette décorative en sens horaire



Maniement de l'espagnolette en sens antihoraire

Les ferrements avec les détails techniques sont disponibles dans le commerce spécialisé.