



merbenTECH

Die patentierte SMP-Technologie von merz+benteli macht unsere Dicht- und Klebstoffe so leistungsstark und umweltverträglich.
Exklusiv hergestellt in der Schweiz.



Für Sie geprüft und zertifiziert

Gomastit 2060 erfüllt die Anforderungen folgender Normen und Standards:

ISO 11600-G-20HM	Verglasung
ISO 11600-F-20HM	Fassade
Emicode EC1 plus R	sehr emissionsarm
Eurofins	Indoor Air Comfort GOLD
eco-bau MINERGIE	eco-1, sehr gut geeignet für MINERGIE-ECO
ISEGA	Geeignet im lebensmittel-nahen Bereich
ISO 14644-1	Geeignet für Reinnräume
ISO 846	Schimmelpilzresistent
ASTM C 1248-04	keine Randzonenverfärbung bei Naturstein
VDI 6022, Blatt 1	Geeignet für RLT-Anlagen
CE-Kennzeichnung EN 15651-1, -2, -3, -4	F EXT-INT CC 20HM G CC 20HM S XS1 PW EXT-INT CC 20HM



SWISS MADE

Wohnräume, Küchen und Böden

- Anschluss- und Bewegungsfugen aller Art
- Makellose Ergebnisse ohne Randzonenverfärbung auch bei Natur- und Kunststein sowie Holz

Badezimmer und Sanitär

- Bewegungs- und Anschlussfugen zu Badewanne, Duschkabine, Waschbecken, Toilette, Böden und Fliesen
- Schimmelpilzresistent

Hochbau, Fassaden, Fenster und Türen

- Verglasen von Fenstern und Türen
- Zum Abdichten von Anschluss- und Dehnungsfugen in Mauerwerk und Fassaden
- Absolut witterungsbeständig und dauerhaft elastisch

Industrie- und Anlagenbau

- Anschluss- und Bewegungsfugen aller Art
- Isoliert thermisch
- Schall- und vibrationsdämmend



Materialien und Oberflächen

Sehr gut geeignet für Mauerwerk, Beton, Kunst- und Naturstein, Holz, Kork, Keramik, Kunststoff (PVC, Acryl, ABS), Metall (Stahl, Aluminium, Messing), Glas sowie anodierte, galvanisch verzinkte, pulverbeschichtete, nass- und thermolackierte Oberflächen.

Generell empfehlen wir Vorversuche aufgrund der Vielzahl erhältlichlicher Materialien und Qualitäten.

Beachten Sie das technische Merkblatt, das Sicherheitsdatenblatt sowie die Anwendungs-Merkblätter auf www.merz-benteli.ch.

Farben nach RAL

Gomastit 2060 ist in den folgenden Farben erhältlich:

- | | |
|------------------|---------------------|
| 9003 Signalweiss | 7042 Verkehrsgrau A |
| 9010 Reinweiss | 7004 Signalgrau |
| 7035 Lichtgrau | 7016 Anthrazitgrau |
| 7038 Achatgrau | 9011 Graphitschwarz |



Gomastit 2060 - Universal Dichtstoff

Einfache Verarbeitung und dauerhaft makellose Ergebnisse

- Dauerelastisch
- Anstrichverträglich, auch nass in nass
- Sehr emissionsarm
- Witterungsbeständig und schimmelpilzresistent
- Frei von Gefahrstoffen und Silikon
- Feuchtigkeitshärtend und neutral vernetzend

Technische Daten

Verarbeitungszeit	30 Min.
Verarbeitungstemperatur	+ 5 bis + 40 °C
Temperaturbeständigkeit	- 40 bis + 90 °C
Bruchdehnung	600 %
Gesamtverformung	20 %
Volumenänderung	≤ 3%
Shore A Härte	32

Gomastit 2060 ist in Kartuschen à 310 ml erhältlich.



merz+benteli ag

Freiburgstrasse 616
CH-3172 Niederwangen
Tel. +41 31 980 48 48
Fax +41 31 980 48 49
info@merz-benteli.ch
www.merz-benteli.ch



Gomastit 2060
Der Experte für Ihre Aufgaben.

Universal Dichtstoff

merz+benteli ag