



## Washi-Paper



### Top-Langzeitabdeckband, Papier, 80°C

Geeignet für den Maler- und Gipserbereich sowie für den allgemeinen Einsatz im Baugewerbe. Dank der guten UV-Beständigkeit für Langzeitanwendungen von bis zu 2 Monaten. Für fast alle Oberflächen geeignet. Für saubere Abdeckarbeiten mit randscharfen Farbkanten. Im Aussenbereich bei Wasserbelastung eignet sich das PE-Band Permafix 279. Nicht für Naturstein geeignet. Der Einsatz auf eloxiertem Aluminium wird nicht empfohlen.

 Einsatzdauer (ohne Kleberrückstände)	 UV-beständig
 Klebkraft	 randscharfe Farbkanten

#### Produktbeschreibung

Abdeckband aus Spezialpapier mit Lateximprägnierung.

#### Eigenschaften

- hervorragende UV-Beständigkeit
- rückstandslos entfernbar bis zu 2 Monaten
- temperaturbeständig bis 80°C
- gute Wasser- und Lösemittelbeständigkeit
- keine hohe Farbkanten dank sehr dünnem Trägermaterial

#### Technische Daten

<b>Träger</b>	Spezialpapier mit Lateximprägnierung
<b>Kleber</b>	Acrylatkleber
<b>Gesamtdicke</b>	0.069 mm +/-2%
<b>Klebkraft auf Stahl</b>	1.89 N/cm
<b>Bruchdehnung</b>	5 %
<b>Reissfestigkeit</b>	28.5 N/cm
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	+80°C (30 Min. bei +150°C)
<b>Anwendungstemperatur</b>	+5°C bis +40°C

#### Lieferform

Rollen à 50 m

<b>Breiten</b>	19 mm	25 mm	38 mm			
<b>Rollen/Karton</b>	48	36	24			

#### Farbe

gelb

#### Bemerkungen

Die Haftflächen müssen sauber, trocken, trennmittelfrei und tragfähig sein. Staub, Fette, Öle sowie lose Teile müssen entfernt werden.

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.