

PressurePro Heißwachs RM 41



Konservierungs- und Lackpflegemittel mit einem hohen Anteil an natürlichem Carnaubawachs. Erzeugt eine hochglänzende Oberfläche.



Eigenschaften

- Langzeit-Konservierungsmittel
- enthält natürliches Carnaubawachs
- erzeugt einen spiegelnden Hochglanz
- zuverlässiger, lang anhaltender Schutz vor Witterungs- und Umwelteinflüssen
- schützt wirkungsvoll bis zu 12 Monaten
- mit allen Wasserqualitäten verarbeitbar
- verzögert die Wiederanschmutzung
- Tenside nach EEC 648/2004 biologisch abbaubar
- NTA-frei


Anwendungsgebiete:

Landwirtschaft:	Transportbereich und Geräte
KFZ-Betrieb:	Fahrzeugkonservierung
Bauhandwerk:	Maschinen- und Geräte-Konservierung
Speditionen, Busunternehmen:	Fahrzeugkonservierung

Verarbeitungsmöglichkeiten

- Hochdruckreiniger
- manuell

pH-Wert



Gebindegrößen

10 l

Teilenummer

6.295-153.0

Anwendung:**Hochdruckreiniger**

- Objekt vorher reinigen und sorgfältig mit Klarwasser spülen.
- Voransatz mit Frischwasser ansetzen.
- Dosierung und Temperatur am Gerät einstellen
- 40-80 °C Verarbeitungstemperatur.
- Objekt vollständig mit Produkt benetzen.
- Oberfläche mit klarem Wasser gut abspülen.

manuell

- Objekt vorher reinigen und sorgfältig mit Klarwasser spülen.
- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Objekt vollständig mit z.B. einen Schwamm einwischen.
- Oberfläche gut abspülen und anschließend abledern.

Verarbeitungshinweise:

- Nur auf gewaschenen, gut gespülten Oberflächen anwenden.
- Frostfrei lagern.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien:

- Signalwort Gefahr
- H315 Verursacht Hautreizungen.
- H318 Verursacht schwere Augenschäden.
- H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
- P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
- P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501a Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.

Weitere Informationsunterlagen:

- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

Dosierung und Ergiebigkeit:

Inhalt:	Reinigungsart:	Voransatz:	Dosierung:	Verschmutzung:	Ergiebigkeit:
1000 ml	Hochdruckreiniger	1+3	1-2 %		260 m ²
1000 ml	manuell		1-2 %		250 m ²

Wir beraten Sie gerne:**Alfred Kärcher SE & Co. KG**

Alfred-Kärcher Straße 28-40
71364 Winnenden

Phone +49(0)7195-14-0
Fax +49(0)7195-14-2212

www.kaercher.com