

PressurePro Kalklösesäure RM 101



Für die schnelle Entkalkung auf Salzsäurebasis. Löst schnell hartnäckigste Kalk- und Reinigungsmittelrückstände und bietet anhaltenden Korrosionsschutz. Speziell für Heizschlangen in Hochdruckreinigungsgeräten.



NTA-frei



Eigenschaften

- Serviceprodukt für die Entkalkung der Heizschlange
- entfernt zuverlässig hartnäckige Verkalkungen
- schnell wirksam
- schnell öl- / wassertrennend im Ölabscheider (abscheidefreundlich=asf)
- NTA-frei

Anwendungsgebiete:

Gerätepflege:

Gerätewartung, entkalken von Heißwasser führenden Systemen.

Verarbeitungsmöglichkeiten

- Hochdruckreiniger

pH-Wert



Gebindegrößen

5 l

Teilenummer

6.295-398.0

Anwendung:

Hochdruckreiniger

- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Temperatur am Gerät einstellen.
- 1-40 °C Verarbeitungstemperatur.
- Lösung über Wasseranschluss ansaugen und im Kreislauf fahren (Handspritzpistole dazu abschrauben).
- Einwirkzeit 10-15 min, je nach Verschmutzungsgrad.
- Gerät mit Wasser durchspülen und anschließend mit einem alkalischen Reinigungsmittel neutralisieren.

Verarbeitungshinweise:

- Nur im Kreislauf entkalken.
- Für gute Raumbelüftung sorgen.
- Schutzmaßnahmen für ätzende Flüssigkeiten beachten

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien:

- Signalwort Gefahr
- H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H335 Kann die Atemwege reizen.
- P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
- P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen / duschen.
- P405 Unter Verschluss aufbewahren.
- P501a Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.

Weitere Informationsunterlagen:

- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

Dosierung und Ergiebigkeit:

Inhalt:	Reinigungsart:	Voransatz:	Dosierung:	Verschmutzung:	Ergiebigkeit:
1000 ml	Entkalkung der Heizschlange		10 %	starke	1 Heizschlange

Wir beraten Sie gerne:

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher Straße 28-40
71364 Winnenden

Phone +49(0)7195-14-0
Fax +49(0)7195-14-2212

www.kaercher.com