



## CarpetPro Reiniger iCapsol, Pulver RM 760 OA

CarpetPro Reiniger iCapsol, Pulver RM 760 OA ist ein Sprühextraktionsreiniger mit hervorragender Reinigungsleistung, Encapsulation-Technologie iCapsol und Geruchsabsorber. Kein aufwendiges Spülen.



### Eigenschaften

- wirkungsvolles Grundreinigungsmittel für die Sprühextraktion textiler Beläge und Polster
- löst starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
- iCapsol Technologie: Kein Spülen notwendig, dadurch schnelle Wiederbegehbarkeit
- Pulver-förmig
- materialschonend
- reinigungsaktiv in allen Temperaturbereichen
- mit integriertem Geruchsvernichter. Beseitigt wirkungsvoll unangenehme Gerüche wie Schweiß, Urin, Nikotin usw.
- verkürzte Trocknungszeit
- verbessert die Bodenhygiene
- frei von Bleichmitteln
- angenehmer, frischer Duft
- WoolSafe geprüft für die Anwendungskonzentration

### Anwendungsgebiete:


<b>KFZ-Betrieb:</b>	Autoaufbereitung
<b>Gebäudereinigung:</b>	Textile Oberflächen
<b>Kranken- und Pflegeheime, Arztpraxen:</b>	Textile Oberflächen
<b>Hotels, Gastronomie, Catering:</b>	Textile Oberflächen
<b>Kommunen:</b>	Textile Oberflächen
<b>Einzelhandel:</b>	Textile Oberflächen

### Verarbeitungsmöglichkeiten

- Sprühextraktionsgeräte
- Teppichreinigungsgeräte

Gebindegrößen	Teilenummer
0.8 kg	6.295-849.0
10 kg	6.295-847.0

### pH-Wert



## Anwendung:

### Sprühextraktionsgerät

- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Produkt vollständig auflösen lassen.
- Textile Beläge in überlappenden Bahnen in der Ein-Schritt-Methode (Einsprühen/Absaugen in einem Arbeitsgang) oder Zwei-Schritt-Methode (Einsprühen/Einwirken lassen und anschließend absaugen) reinigen.
- Textile Beläge gut nachsaugen und trocknen lassen.
- Eingekapselter Schmutz wird bei der nächsten Unterhaltsreinigung abgesaugt.

### Teppichreinigungsgerät

- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Produkt vollständig auflösen lassen.
- Textile Beläge in überlappenden Bahnen in der Ein-Schritt-Methode (Einsprühen/Absaugen in einem Arbeitsgang) oder Zwei-Schritt-Methode (Einsprühen/Einwirken lassen und anschließend absaugen) reinigen.
- Textile Beläge gut nachsaugen und trocknen lassen.
- Eingekapselter Schmutz wird bei der nächsten Unterhaltsreinigung abgesaugt.

## Verarbeitungshinweise:

- An unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.
- Materialien nicht durchnässen.
- Trocken lagern.
- WoolSafe geprüft für die Anwendungskonzentration

## Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien:

- Signalwort Achtung
- H319 Verursacht schwere Augenreizung.
- P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

## Weitere Informationsunterlagen:

- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)
- Quick Start

## Dosierung und Ergiebigkeit:

Inhalt:	Reinigungsart:	Voransatz:	Dosierung:	Verschmutzung:	Ergiebigkeit:
1 kg	Grundreinigung		1 %	starke	80 m <sup>2</sup>
1 kg	Zwischenreinigung		1 %	mittlere	120 m <sup>2</sup>

## Wir beraten Sie gerne:

### Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher Straße 28-40  
71364 Winnenden

Phone +49(0)7195-14-0  
Fax +49(0)7195-14-2212

[www.kaercher.com](http://www.kaercher.com)