



## Nettoyant CarpetPro iCapsol RM 760 Pulver OA

Le détergent RM 760 CarpetPro OA en poudre, nettoyant puissant pour l'injection-extraction. Doté d'une technologie d'encapsulation efficace, et avec absorbeur d'odeurs. Le rinçage n'est plus nécessaire.



### Propriétés

- Efficace pour le nettoyage par injection-extraction de revêtements en tissu et de capitonnage
- Élimine les souillures tenaces d'huile, de graisse et les souillures minérales
- La technologie iCapsol : pas besoin de rincer, donc les surfaces sont rapidement sèches.
- Sous forme de poudre
- Action nettoyante douce
- Efficace à toutes les températures.
- Contient du désodorisant. Élimine efficacement les odeurs désagréables telles que la transpiration, l'urine, la nicotine, etc.
- Réduit le temps de séchage
- Améliore l'hygiène du sol
- Sans agents de blanchiment
- Odeur fraîche
- 


### Usage et secteur d'application:

<b>Automobile et transport:</b>	Entretien de voiture
<b>Entreprise de propreté:</b>	Surfaces textiles
<b>Maisons de retraite, cabinets médicaux:</b>	Surfaces textiles
<b>Hôtels, restaurants, cantines:</b>	Surfaces textiles
<b>Municipalités:</b>	Surfaces textiles
<b>Commerces:</b>	Surfaces textiles

### Application

- Nettoyeurs par injecteurs-extracteurs
- Autolaveuses pour moquettes

Conditionnements	Références
0.8 kg	6.295-849.0
10 kg	6.295-847.0



## Application:

### Nettoyage par injecteurs-extracteurs

- Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l'eau
- Laissez le produit se dissoudre complètement.
- Nettoyez les revêtements en tissu dans les sections qui se chevauchent grâce à une méthode en une seule étape (vaporisation/aspiration en une seule procédure) ou à une méthode en deux étapes (vaporisation/trempage, puis aspiration).
- Aspirez en profondeur les revêtements en tissu et laissez sécher.
- La saleté encapsulé est aspiré lors du prochain nettoyage.

### Autolaveuses pour moquettes

- Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l'eau
- Laissez le produit se dissoudre complètement.
- Nettoyez les revêtements en tissu dans les sections qui se chevauchent grâce à une méthode en une seule étape (vaporisation/aspiration en une seule procédure) ou à une méthode en deux étapes (vaporisation/trempage, puis aspiration).
- Aspirez en profondeur les revêtements en tissu et laissez sécher.
- La saleté encapsulé est aspiré lors du prochain nettoyage.

## Indications particulières:

- Pour le nettoyage de surfaces sensibles aux alcalins, faire un test au préalable
- Ne trempez pas les matériaux.
- Stocker à l'abri de l'humidité.
- 

## Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE:

- Mention d'avertissement Attention
- H319 Provoque une sévère irritation des yeux
- P102 Tenir hors de portée des enfants.
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P264 Se laver soigneusement après manipulation.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337 + P313 Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/ Consulter un médecin.

## Plus d'informations:

- Fiche de données de sécurité
- Démarrage rapide

## Dosage et rendement:

Conditionnement:	Méthode de nettoyage:	Mélange:	Dosage:	Type de salissures:	Rendement:
1 kg	Nettoyage en profondeur		1 %	Grossières	80 m <sup>2</sup>
1 kg	Nettoyage rapide		1 %	Moyennes	120 m <sup>2</sup>

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations :