



CarpetPro Reiniger iCapsol, Tabs RM 760

CarpetPro Reiniger iCapsol, Tabs RM 760: Sprüh-extraktionsgrundreiniger in Tablettenform mit Encapsulati-on-Technologie. In wasserlöslicher, reinigungsunterstützen-der Folie. Kein Spülaufwand.



Eigenschaften

- wirkungsvolles Grundreinigungsmittel für die Sprühextraktion textiler Beläge und Polster
- löst starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
- iCapsol Technologie: Kein Spülen notwendig, dadurch schnelle Wiederbegehbarkeit
- verkürzte Trocknungszeit
- Hautschutz durch Einzelverpackung der Reinigungstabs
- Selbstauflösende Tabs in wasserlöslicher, reinigungsunterstützender Folie
- materialschonend
- reinigungsaktiv in allen Temperaturbereichen
- frei von Bleichmitteln
- verbessert die Bodenhygiene
- angenehmer, frischer Duft
- Tabletten-förmig

Anwendungsgebiete:


KFZ-Betrieb:	Autoaufbereitung
Gebäudereinigung:	Textile Oberflächen
Kranken- und Pflegeheime, Arztpraxen:	Textile Oberflächen
Hotels, Gastronomie, Catering:	Textile Oberflächen
Kommunen:	Textile Oberflächen
Einzelhandel:	Textile Oberflächen

Verarbeitungsmöglichkeiten

- Sprühextraktionsgeräte
- Teppichreinigungsgeräte

Gebindegrößen	Teilenummer
	6.295-856.0
	6.296-079.0
16 Tabs	6.295-850.0
200 Tabs	6.295-851.0

pH-Wert



Anwendung:

Sprühextraktionsgerät

- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Produkt in lauwarmem Wasser (ca. 40° C) vollständig auflösen lassen.
- Textile Beläge in überlappenden Bahnen in der Ein-Schritt-Methode (Einsprühen/Absaugen in einem Arbeitsgang) oder Zwei-Schritt-Methode (Einsprühen/Einwirken lassen und anschließend absaugen) reinigen.
- Textile Beläge gut nachsaugen und trocknen lassen.
- Einkapselter Schmutz wird bei der nächsten Unterhaltsreinigung abgesaugt.

Teppichreinigungsgerät

- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Produkt vollständig auflösen lassen.
- Textile Beläge in überlappenden Bahnen in der Ein-Schritt-Methode (Einsprühen/Absaugen in einem Arbeitsgang) oder Zwei-Schritt-Methode (Einsprühen/Einwirken lassen und anschließend absaugen) reinigen.
- Textile Beläge gut nachsaugen und trocknen lassen.
- Einkapselter Schmutz wird bei der nächsten Unterhaltsreinigung abgesaugt.

Verarbeitungshinweise:

- An unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.
- Materialien nicht durchnässen.
- Trocken lagern.
- WoolSafe geprüft für die Anwendungskonzentration

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien:

- Signalwort Achtung
- H319 Verursacht schwere Augenreizung.
- P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Weitere Informationsunterlagen:

- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

Dosierung und Ergiebigkeit:

Inhalt:	Reinigungsart:	Voransatz:	Dosierung:	Verschmutzung:	Ergiebigkeit:
	Grundreinigung		2 Tabs in 8 l Wasser	starke	4 m ² /Tab
	Zwischenreinigung		2 Tabs in 8 l Wasser	mittlere	6 m ² /Tab

Wir beraten Sie gerne:

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher Straße 28-40
71364 Winnenden

Phone +49(0)7195-14-0
Fax +49(0)7195-14-2212

www.kaercher.com