



FloorPro Reifen- und Abriebspurentferner RM 776

Hochaktiver Spezialreiniger zum Entfernen von Gummia-briebspuren und Markierungen durch Flurförderfahrzeuge. Entfernt kraftvoll auch starke Öl- und Rußverschmutzungen sowie Polymer- und Wachsbeschichtungen. Klebebandrückstände werden wirkungsvoll entfernt.



Eigenschaften

- kraftvoller Spezialreiniger zur Entfernung von Reifen- und Abriebspuren
- löst Gummi-Abriebspuren und Markierungen durch Flurförderfahrzeuge
- löst selbst härteste Öl-, Fett-, Teer-, Ruß- und Rauchharzverschmutzungen
- entfernt Wachs- und Polymer-Beschichtungen
- entfernt wirkungsvoll Klebebandrückstände
- auch für die Bauschlussreinigung einsetzbar
- NTA-frei


Anwendungsgebiete:

KFZ-Betrieb:	Bodenreinigung
Bauhandwerk:	Bodenreinigung
Gebäudereinigung:	Bodenreinigung
Industrie:	Bodenreinigung
Kommunen:	Bodenreinigung
Einzelhandel:	Bodenreinigung
Speditionen, Busunternehmen:	Bodenreinigung

Verarbeitungsmöglichkeiten

- Sprühgeräte

pH-Wert



Gebindegrößen	Teilenummer
10 l	6.295-545.0
20 l	6.295-546.0
200 l	6.295-572.0

Anwendung:

Grundreinigung

- Grobschmutz durch Kehren entfernen.
- Verschmutzung vollständig mit Produkt benetzen.
- Einwirken lassen.
- Einwirkzeit 10-15 min, je nach Verschmutzungsgrad.
- Oberfläche in einem Arbeitsgang reinigen und absaugen.

Verarbeitungshinweise:

- An unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.
- Nicht auf alkaliempfindlichen Oberflächen anwenden.
- Nicht auf Holz, Linoleum oder unversiegeltem Parkett anwenden.
- Keine farbigen Pads verwenden (Ausblutungsgefahr)
- Reinigungslösung nicht austrocknen lassen.
- Bei der Anwendung Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.
- Für gute Raumbelüftung sorgen.
- Nur lösungsmittelbeständige Sprühgeräte verwenden.
- Frostfrei lagern.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien:

- Signalwort Gefahr
- H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen / duschen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
- P405 Unter Verschluss aufbewahren.
- P501a Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.

Weitere Informationsunterlagen:

- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

Dosierung und Ergiebigkeit:

Inhalt:	Reinigungsart:	Voransatz:	Dosierung:	Verschmutzung:	Ergiebigkeit:
1000 ml	Grundreinigung		40 ml/m ² pur	starke	25 m ²

Wir beraten Sie gerne:

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher Straße 28-40
71364 Winnenden

Phone +49(0)7195-14-0
Fax +49(0)7195-14-2212

www.kaercher.com