

Intensiv-Schmutzlöser CP 930



Reinigungsaktives Vorsprühmittel, entfernt mühelos hartnäckigste Fett- und Ölverschmutzungen. Es beschleunigt problemlos das Aufweichen und Entfernen von Insektenrückständen.



Eigenschaften

- wirkungsvolles Vorsprühmittel zur Vorwäsche von PKW und Nutzfahrzeugen
- lässt Fett-, Öl-, Emissions- und Insektenschmutzungen aufquellen und löst diese zuverlässig an
- das Reinigungsergebnis der folgenden Reinigungsschritte wird dadurch deutlich verbessert
- reinigungsaktiv in allen Temperaturbereichen
- schnell wirksam
- materialschonend
- schnell öl- / wassertrennend im Ölabscheider (abscheidefreundlich=asf)
- Tenside nach OECD biologisch abbaubar
- NTA-frei

Anwendungsgebiete:


- KFZ-Betrieb:** PKW's
- Kommunen:** Nutzfahrzeugwäsche
- SB-Waschplätze:** PKW's, Nutzfahrzeuge, Zweiräder

Verarbeitungsmöglichkeiten

- Hochdruckreiniger
- Sprühgeräte
- SB-Waschplätze

Gebindegrößen	Teilenummer
20 l	6.295-515.0
200 l	6.295-516.0

pH-Wert



Anwendung:

Hochdruckreiniger

- Voransatz mit Frischwasser ansetzen.
- Dosierung und Temperatur am Gerät einstellen
- Objekt abreinigen, in überlappenden Bahnen arbeiten.
- Oberfläche mit klarem Wasser gut abspülen.

Sprühgerät

- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Objekt vollständig mit Produkt benetzen.
- Einwirken lassen.
- Einwirkzeit 1-5 min., je nach Verschmutzungsgrad.
- Oberfläche mit klarem Wasser gut abspülen.

SB-Waschplatz

- Produkt in Anlage einsetzen.
- Dosierung am Gerät einstellen.
- Objekt abreinigen.
- Oberfläche mit klarem Wasser gut abspülen.

Verarbeitungshinweise:

- Reinigungslösung nicht aufrocknen lassen.
- An unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.
- Nicht auf unlackierten- oder beschädigten Leichtmetall-Oberflächen anwenden.
- Frostfrei lagern.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien:

- Signalwort Gefahr
- H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
- P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen / duschen.
- P405 Unter Verschluss aufbewahren.
- P501a Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.

Weitere Informationsunterlagen:

- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

Dosierung und Ergiebigkeit:

Inhalt:	Reinigungsart:	Voransatz:	Dosierung:	Verschmutzung:	Ergiebigkeit:
1000 ml	Hochdruckreiniger		0.5-2 %		PKW
1000 ml	Sprühgeräte		0.5-2 %	mittlere	80 PKW
1000 ml	SB-Waschplätze		0.5-2 %	mittlere	40 PKW

Wir beraten Sie gerne:

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher Straße 28-40
71364 Winnenden

Phone +49(0)7195-14-0
Fax +49(0)7195-14-2212

www.kaercher.com