



FloorPro Hochglanz-Kristallisationsmittel, Pulver RM 775

Kristallisationsmittel zur Vergütung und Aushärtung von Marmor- und Terrazzoböden. Nach der Kristallisation erstrahlt der Boden im Hochglanz und ist härter und strapazierfähiger.



Eigenschaften

- wirkungsvolles Hochglanz-Kristallisationsmittel für alle kalzium-haltigen Steinböden wie Marmor, Terrazzo, Betonwerkstein
- Pulver-förmig
- erzeugt durch Verdichtung des Steins eine widerstandsfähige Oberfläche
- erzeugt einen spiegelnden Hochglanz
- der Charakter des Steins bleibt erhalten
- erleichtert zukünftig die Reinigung der Oberfläche (geringere Wiederschmutzung)
- besonders ergiebig
- sofort begehbar nach der Anwendung
- NTA-frei


Anwendungsgebiete:

KFZ-Betrieb:	Kalziumhaltige Steinböden
Gebäudereinigung:	Kalziumhaltige Steinböden
Hotels, Gastronomie, Catering:	Kalziumhaltige Steinböden
Kommunen:	Kalziumhaltige Steinböden
Einzelhandel:	Kalziumhaltige Steinböden

Verarbeitungsmöglichkeiten

- 1-Scheiben-Maschinen

pH-Wert



Gebindegrößen

5 kg

Teilenummer

6.295-117.0

Anwendung:**Einscheibenmaschinen - Kristallisieren**

- Oberfläche grundreinigen.
- Mit reichlich klarem Wasser spülen und Wasser aufnehmen bis Schmutz- und Reinigungsmittelrückstände vollständig entfernt sind.
- Trocknen lassen.
- Gerät mit passendem Pad einrichten.
- Ca. 30 g Pulver/m² mit 90 ml Wasser zu einer Paste vermischen.
- Pro m², Paste gleichmäßig mit Pad auf der Oberfläche verteilen.
- Oberfläche umgehend mit Gerät polieren, bis Hochglanz entsteht.
- Kristallisationsmittel mit viel Wasser und Standardbürste aus der Oberfläche aufbürsten.
- Oberfläche mit Nass-/Trockensauger absaugen.

Verarbeitungshinweise:

- An unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.
- Ggf. starke Abnutzungen und Kratzer im Boden vor der Behandlung feinschleifen.
- Trocken lagern.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien:

- Signalwort Achtung
- P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- H302 + H312 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Hautkontakt
- P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P301 BEI VERSCHLUCKEN:
- P330 Mund ausspülen.
- P302 + P352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
- P501a Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.

Weitere Informationsunterlagen:

- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

Dosierung und Ergiebigkeit:

Inhalt:	Reinigungsart:	Voransatz:	Dosierung:	Verschmutzung:	Ergiebigkeit:
1 kg	Kristallisieren		30 g/m ² pur		30 m ²

Wir beraten Sie gerne:**Alfred Kärcher SE & Co. KG**

Alfred-Kärcher Straße 28-40
71364 Winnenden

Phone +49(0)7195-14-0
Fax +49(0)7195-14-2212

www.kaercher.com