



# VehiclePro Waschhallen- und Fliesenreiniger RM 841

Dieses saure Waschhallen- und Fliesenreinigungskonzentrat entfernt schnell und wirkungsvoll Kalk, Fett, Wachs- und Reinigungsmittelreste und Rostspuren.









# Eigenschaften

- wirkungsvoller, saurer Reiniger für Waschhallen und Waschanlagenpor-
- entfernt schnell und effektiv Kalk-, Öl-, Fett- und Rostablagerungen sowie Reinigungsmittelrückstände
- entfernt zuverlässig hartnäckige Verkalkungen
- geeignet für die Grund- und Unterhaltsreinigung
- schnell wirksam
- angenehmer, frischer Duft
- schnell öl- / wassertrennend im Ölabscheider (abscheidefreundlich=asf)
- Tenside nach EEC 648/2004 biologisch abbaubar
- NTA-frei
- frei von Mineralölen sowie Mineralkohlenwasserstoffen

# **Anwendungsgebiete:**

KFZ-Betrieb: Waschanlage und Waschhalle
Speditionen, Busunternehmen: Waschanlage und Waschhalle
Fahrzeugwaschanlage: Waschanlage und Waschhalle


# Verarbeitungsmöglichkeiten

- Sprühgeräte
- Hochdruckreiniger

Gebindegrößen Teilenummer
20 I 6.295-419.0

pH-Wert







## **Anwendung:**

#### Sprühgerät

- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- 1-40 °C Verarbeitungstemperatur.
- Objekt vollständig mit Produkt benetzen.
- Einwirken lassen.
- Einwirkzeit max. 2 min.
- Objekt abreinigen.
- Oberfläche mit klarem Wasser gut abspülen.

#### Hochdruckreiniger

- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Dosierung und Temperatur am Gerät einstellen
- Objekt vollständig mit Produkt benetzen.
- Einwirken lassen.
- Einwirkzeit 1-5 min., je nach Verschmutzungsgrad.
- Oberfläche mit klarem Wasser gut abspülen.

## Verarbeitungshinweise:

- Überdosierung vermeiden.
- Reinigungslösung nicht auftrocknen lassen.
- Zum Auftragen nur säurefeste Sprühgeräte verwenden.
- Frostfrei lagern.

# Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien:

- Signalwort Gefahr
- H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
- P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen / duschen.
- P405 Unter Verschluss aufbewahren.
- P501a Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.

# Weitere Informationsunterlagen:

■ Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

# **Dosierung und Ergiebigkeit:**

Inhalt:	Reinigungsart:	Voransatz:	Dosierung:	Verschmutzung:	Ergiebigkeit:
1000 ml	Grundreinigung		20-50 %	starke	56 m²
1000 ml	Unterhaltsreinigung		5-10 %	leicht-mittel	220 m²

Wir beraten Sie gerne:

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher Straße 28-40 71364 Winnenden

Phone +49(0)7195-14-0 Fax +49(0)7195-14-2212

www.kaercher.com