




KM 130/300 R D Classic

Aufsitz-Kehrsaugmaschine KM 130/300 R Classic mit Taschenfilter, großem Kehrgutbehälter, robustem Stahlchassis, einfacher Hebelbedienung, hydraulischen Hinterradantrieb und Flexible Footprint System.









1 Hydraulischer Hinterrad-Antrieb mit Vollgummibereifung

- Gute Wendigkeit und Beherrschbarkeit auch unter beengten Platzverhältnissen
- Arbeiten auch auf spitzen Gegenständen möglich, keine abplattenden Reifen.

2 Großflächiger Taschenfilter mit Vibrationsmotor

- Große Filterfläche für staubfreies Arbeiten.
- Abreinigung mittels Vibrationsmotor.

3 Robustes Stahlchassis mit mehrfachem Korrosionsschutz

- Arbeitseinsätze unter harten Bedingungen.
- Langlebigkeit der Maschine und der Bauteile.

4 Servicefreundlichkeit

- Einfachste Technik mit bewährten Komponenten: vollhydraulischer Antrieb, Elektrik statt Elektronik.
- Einfacher Zugang zu allen Technik-Komponenten.





KM 130/300 R D Classic

- Hohe Arbeits- und Transportgeschwindigkeit
- Einfache Bedienung über Bedienhebel
- Taschenfilter mit großer Filterfläche

Technische Daten				<u> </u>	
Bestell-Nr.		1.186-139.0			
EAN-Code		4054278095561			
Antriebsart		Diesel			
Fahrantrieb		4-Takt-Motor			
Motorenhersteller		Yanmar			
Antrieb - Leistung	kW	15,8			
Max. Flächenleistung	m²/h	13000			
Arbeitsbreite	mm	1000			
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	1300			
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	1550			
Kehrgutbehälter	1	300			
Steigfähigkeit	%	18			
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	10			
Filterfläche	m²	7,8			
Gewicht	kg	923			
Abmessungen (L × B × H)	mm	2040 × 1330 × 1430			
Ausstattung					
Taschenfilter			Betriebsstundenzähler		

Ausstattung		
Taschenfilter	Betriebsstundenzähler	
Filterabreinigung manuell	Kehrfunktion, abschaltbar	
Hauptkehrwalze einstellbar	Räder, vollgummi	
Servolenkung		
Saugstromregulierung		
Kehrschaufelprinzip		
Fahrantrieb vorwärts		
Fahrantrieb rückwärts		
Absaugung		
Hydr. Hochentleerung		
Außeneinsatz		
Im Linforumfang onthalton		

■ Im Lieferumfang enthalten.









		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durch- messer	Preis	Beschreibung
Taschenfilter		1	'	'			
Taschenfilter weiß	1	6.988-657.0					Mit einer Filterfläche von 7,8 m² erlaubt dieser Taschenfilter (900 × 440 × 300 mm) die Aufnahme großer Mengen sehr feiner Stäube. Auf Kehrsaugmaschine KM 130/300 R D Classic abgestimmt.
Taschenfilter grün	2	6.988-658.0					Wasserresistenter Taschenfilter mit den Maßen 900 × 440 × 300 mm für sehr feine Stäube. 7,8 m² große Filterfläche zur Aufnahme größerer Mengen Staubs. Für KM 130/300 R D Classic geeignet.
Standardkehrwalze			,		,		
Standardkehrwalze	3	6.987-438.0		1000 mm	300 mm		Robuste Standardkehrwalze mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.
Hauptkehrwalze weich							
Hauptkehrwalze weich	4	6.987-460.0		1000 mm	300 mm		Mit PP-Beborstung speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innen- und Außenbereich.
Hauptkehrwalze weich / Natur	5	6.987-440.0		1000 mm	300 mm		Mit Naturborsten speziell zum Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innenbereich.
Hauptkehrwalze hart							
Hauptkehrwalze hart	6	6.987-439.0		1000 mm	300 mm		Zum Entfernen fester Verschmutzungen im Außenbereich.

[■] Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.









		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk		Preis	Beschreibung	
Beleuchtung							
Arbeitsbeleuchtung	1	2.852-082.0	2.852-082.7			Zur zusätzlichen Ausleuchtung, z.B. in Tiefgaragen oder Lagerhallen.	
Straßenbeleuchtung	2	2.852-151.7	2.852-151.7			Zur Erhöhung der Arbeitssicherheit auf dem Betriebsgelände: Straßenbeleuchtung bestehend aus Blinker und Arbeitsbeleuchtung.	
Schutzdach				·	<u>'</u>		
ABS Schutzdach KM 130 / 300 R	3	2.852-595.0					
Kehren / Saugen							
Halterung für Sauger NT 22/1 Ap Bp	4	2.852-814.0	2.852-814.7			Halterung für Industriekehrmaschinen zur Mitnahme des Nass-/Trockensaugers NT 22/1 von Kärcher. Erleichtert die Reinigung von Ecken und Zwischenräumen in einem Arbeits schritt.	
Seitenbesen links							
ABS 2. Seitenbesen links	5	2.852-725.0	2.852-725.7			Komplett, inklusive Standard Seitenbesen zur Erhöhung der	
	6	2.851-272.0	2.851-272.7			Flächenleistung.	
Sonstige Anbausätze			,		,		
ABS Rammschutz KM 130/300 R	7	2.852-620.0					

[■] Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.





		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk		Preis	Beschreibung
Bereifung, pannensicher		I	I			
Pannensichere Bereifung (Satz), Vollgummi, nicht zeichnend	1	4.515-328.0	4.515-328.7			Empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc. Verhindert Reifenspuren auf hellen Oberflächen.

[■] Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk		Preis	Beschreibung
Spritzwassersystem						
Wassersprühsystem für Seitenbesen	1	2.852-819.0	2.852-819.7			Sprühsystem zur Staubbindung. Bestehend aus einem 50-Liter-Edelstahlwassertank und Spritzwasserdüsen an den Seitenbesen.

[■] Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.