



HD 13/35 Ge Cage

Bis zu 350 bar lösen selbst hartnäckigste Verschmutzungen. Das robuste Cage-Design bietet Rundum-Schutz und erlaubt sichere Kranverladung. Mit Sackkarrenprinzip für leichten Transport.



4-6 h




PANNENSICHERE REIFEN



E-Start



1



2



3

1 Drehzahlregulierung

- Die Drehzahl wird im Stand-by-Betrieb automatisch abgeregelt. Das schont den Motor und spart gleichzeitig Energie.

2 Mobilität

3 Unabhängigkeit



HD 13/35 Ge Cage

- Robuste Industripistole
- Wassermangelsicherung (optional)
- Drehzahlregulierung

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.367-505.0	
EAN-Code	4039784731004	
Arbeitsdruck	bar / MPa	100 - max. 350 / 10 - 35
Fördermenge	l/h	500 - 1300
Zulauftemperatur	°C	max. 60
Kraftstoff	Benzin	
Motorenhersteller	Honda	
Motortyp	GX 690	
Motorleistung	kW	16
Pumpentyp	Höchstleistungs-Kärcher-Kurbelwellenpumpe	
Gewicht ohne Zubehör	kg	122
Gewicht (mit Zubehör)	kg	150
Abmessungen (L × B × H)	mm	930 × 800 × 920

Ausstattung

Elektrostart	■	
Hochdruckschlauch	m	10 / Heavy duty
Handspritzpistole	Industripistole	
Edelstahlstrahlrohr	mm	700
Flachstrahldüse	■	
Sicherheitsventil	■	
Betriebsstundenzähler	■	

■ Im Lieferumfang enthalten.

HD 13/35 GE CAGE

1.367-505.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Länge			Preis	Beschreibung	
Hochdruckschläuche								
HD-Schlauch	1	6.391-846.0					650 bar, M 22 x 1,5	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	6.391-856.0					650 bar, M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
	3	6.391-848.0					650 bar, M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
	4	6.391-857.0					650 bar, M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
	5	6.391-847.0						<input type="checkbox"/>
	6	6.391-019.0					Langlebiger, abriebfester und flexibler Schlauch mit der Anschlussgröße M 22 x 1,5 und mehrlagiger Stahlmantelung. Geeignet für bis zu 620 bar Arbeitsdruck.	<input type="checkbox"/>
Pistolen								
Kärcher Industripistole	7	4.775-824.0					650 bar - Industrie-Handspritzpistole mit optimierten Durchfluss. Robustheit und Langlebigkeit für den professionellen Einsatz. Lebensmittelechte und meerwasserbeständige Materialien. Anschluss für HD-Schläuche M 22 x 1,5.	<input checked="" type="checkbox"/>
Strahlrohre								
Strahlrohr	8	4.760-679.0					Mit Düsenaufnahme.	<input checked="" type="checkbox"/>
	9	4.760-653.0						<input type="checkbox"/>
	10	4.760-675.3						<input type="checkbox"/>
	11	4.760-677.0						<input type="checkbox"/>
Strahlrohr Verlängerung	12	4.760-699.0					Strahlrohrverlängerung 800 mm, 65 MPa.	<input type="checkbox"/>
Powerdüsen								
Flachstrahldüse	13	5.765-165.0					15°-Flachstrahldüse 15046 für Hochdruckreiniger HD 13/35. Geeignet für bis zu 350 bar und bis zu 1300 l/h (Benzin, 60 Hz).	<input checked="" type="checkbox"/>
Punktstrahldüse	14	5.765-161.0					Punktstrahldüse 0046 für Hochdruckreiniger HD 13/35. Geeignet für bis zu 350 bar Arbeitsdruck und bis zu 1300 l/h (Benzin, 60 Hz).	<input type="checkbox"/>
Anbausätze								
ABS Wassermangelsicherung	15	2.641-923.0					für Benzinmotoren	<input type="checkbox"/>
ABS Lenkrollen	16	2.851-028.0					ABS Lenkrollen.	<input type="checkbox"/>
Kupplungen und Verbinder								
Kupplung	17	4.403-004.0					Zum Verbinden und Verlängern von HD-Schläuchen. Anschluss 2 x M 22 x 1,5. Material: Edelstahl.	<input type="checkbox"/>
Edelstahl-Verschraubungsfett	18	6.280-180.0					Verhindert das Festsitzen von Gewindeverbindungen.	<input type="checkbox"/>
Einstrahlige Rotordüsen								
Werkzeug zum Wechsel des Rotorsitzes	19	6.025-233.0					Für F3, F4, F1, F25.	<input type="checkbox"/>
Rotary Jet	20	4.767-173.0					350 bar, 1,35 mm, 1300 l/h, M 20 x 1, Messing.	<input type="checkbox"/>
Power Rotary Jet F7	21	6.415-085.0					350 bar, 1,35 mm, 1300 l/h, M 20 x 1, Edelstahlausführung.	<input type="checkbox"/>
Reparatursatz Power Rotary Jet F9 050	22	6.812-003.0					Geeignet für bis zu 350 Bar Druck und 1300 Liter pro Stunde Wassermenge: Reparatursatz, bestehend aus Rotor, Sitz und O-Ring für Power Rotary Jet.	<input type="checkbox"/>
Power Rotary Jet F7	23	6.415-914.0					350 bar, 1,35 mm, 1300 l/h, M 20 x 1, Edelstahlausführung.	<input type="checkbox"/>
Reparatursatz Power Rotary Jet F7	24	6.025-436.0					Reparatursatz für Power Rotary Jet mit der Bestell-Nr. 6.415-914.0. Geeignet für 350 bar Arbeitsdruck und 1300 l/h Schwemmlistung. Beinhaltet Rotor, Sitz und O-Ring (28 x 2).	<input type="checkbox"/>
Schraubdüsen F21								
Blinddüse F21	25	6.025-237.0					Schraubbare Blinddüse F21. Geeignet für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

