




IVM 60/30 M Z22

Aspirateur industriel mobile IVM 60/30 M Z22 de gamme standard adapté à la Zone ATEX 22 et certifié 2014/34/EU, avec compresseur à canal latéral pour une utilisation universelle dans le secteur industriel.



1 Certifié 94/9/EG (ATEX)

- Aspirateur industriel certifié selon 94/9/CE pour la Zone ATEX 22 et la classe de poussière M.
- Aspiration en toute sécurité des substances nocives telles que les poussières explosives.

2 Manipulation facile de l'appareil

- Crochet support pour flexibles et rangement pour accessoires assurant un stockage et un transport faciles.
- Crochet pour câble intégré pour un rangement sûr du câble.

3 Vibration du filtre manuelle pour bas coûts d'opération

- Prolonge la durée de vie des filtres permanents, offrant ainsi une maintenance réduite.

4 Cuve à déchets avec système qui facilite le vidange

- Pour une vidange ergonomique même avec des déchets lourds.



IVM 60/30 M Z22

- Certifié 94/9 EG
- Décolmatage manuel du filtre
- Équipement antistatique

Caractéristiques techniques

Référence	1.573-521.0	
Code EAN	4054278325705	
Type de courant	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Débit d'air	l/s / m³/h	55 / 198
Dépression	mbar / kPa	250 / 25
Contenance du réservoir	l	60
Puissance absorbée	kW	3
Surface filtrante	m²	2,2
Diamètre nominal de raccordement	DN 70	
Diamètre nominal pour accessoires	DN 40	
Niveau de pression acoustique	dB/A	79
Poids	kg	102
Dimensions (L x l x H)	mm	1040 x 680 x 1840

Équipement

Accessoires standard	non
-----------------------------	-----

IVM 60/30 M Z22

1.573-521.0

KÄRCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Prix	Descriptif		
Suceurs standard flexibles									
Buse standard flexible PVC DN40	44	9.981-420.0		DN 40			Suceur rond flexible, électroconducteur, en acier galvanisé, avec bec en caoutchouc DN 30.	<input type="checkbox"/>	
Buse standard flexible PVC DN50	45	9.981-421.0		DN 50			Suceur rond flexible, électroconducteur, en acier galvanisé, DN 50, avec bec en caoutchouc DN 30.	<input type="checkbox"/>	
Buse standard flexible coudée 90° PP DN40	46	9.981-429.0		DN 40			Suceur coudé flexible, électroconducteur, DN 40, longueur : 800 mm.	<input type="checkbox"/>	
Suceurs sol									
Suceur sol alu 370 mm DN 40	47	9.989-683.0		DN 40			Suceur pour sol, 370 mm, en aluminium. DN 40.	<input type="checkbox"/>	
Suceur sol alu, él., 370 mm DN 40	48	9.989-682.0		DN 40			Suceur sol, 370 mm, en aluminium. Électroconducteur. DN 40.	<input type="checkbox"/>	
Buse pour sol alu el 370 mm DN50	49	9.987-612.0		DN 50			Suceur sol polyvalent électroconducteur. Largeur 370 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>	
Buse pour sol acier inoxydable el 370 mm DN40	50	9.989-558.0		DN 40			Suceur sol polyvalent (370 mm), électroconducteur, DN 40.	<input type="checkbox"/>	
Raclette en caoutchouc pour suceur sol, résist. à l'huile. 220 mm	51	9.981-923.0					Raclette en caoutchouc avec barrette en plastique pour suceur pour sol, largeur 220 mm.	<input type="checkbox"/>	
Raclette en caoutchouc pour suceur sol 370 mm	52	9.981-914.0					Raclette en caoutchouc avec barrette profilée pour suceur pour sol, largeur 370 mm.	<input type="checkbox"/>	
Raclette en caoutchouc pour suceur sol 500 mm	53	9.981-915.0					Raclette en caoutchouc résistante aux hydrocarbures avec barrette profilée pour suceur pour sol, largeur 500 mm.	<input type="checkbox"/>	
Buse pour sol, élément à brosse el. 370 mm	54	9.984-939.0					Raclette en caoutchouc électroconductrice pour suceur pour sol, largeur 370 mm.	<input type="checkbox"/>	
Buse pour sol, élément à brosse 500 mm	55	9.980-764.0					Kit de barrettes à brosse pour suceur sol 500 mm, avec barrette profilée.	<input type="checkbox"/>	
Suceurs à rainures									
Suceur fente PP 15 mm x 145 mm DN40	56	9.988-116.0		DN 40			Suceur fente polyvalent plat, électroconducteur en plastique. DN 42.	<input type="checkbox"/>	
Suceur fente PP 15 mm x 145 mm DN50	57	9.988-117.0		DN 50			Suceur fente polyvalent plat, électroconducteur en plastique. DN 52.	<input type="checkbox"/>	
Suceur fente PU 19 mm x 160 mm DN40	58	9.981-483.0		DN 40			Suceur pour fentes en PU, DN 40.	<input type="checkbox"/>	
Suceur fente PU 22 mm x 175 mm DN50	59	9.981-482.0		DN 50			Suceur pour fentes en PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>	
Suceur fente 17 mm x 120 mm DN40	60	9.989-680.0		DN 40			Suceur plat électroconducteur, 17 × 120 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>	
Suceur fente 25 mm x 120 mm DN40	61	9.989-678.0		DN 40			Suceur plat électroconducteur, 25 × 120 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>	
Suceur fente 18 mm x 120 mm DN50	62	9.981-442.0		DN 50			Suceur plat électroconducteur en tôle d'acier, DN 50, avec une largeur de fente de 17 millimètres.	<input type="checkbox"/>	
Suceur fente 25 mm x 120 mm DN50	63	9.981-465.0		DN 50			Suceur plat électroconducteur en tôle d'acier, DN 50, avec une largeur de fente de 25 mm.	<input type="checkbox"/>	
Suceur fente acier inoxydable 17 mm x 120 mm DN40	64	9.989-193.0		DN 40			Suceur pour fentes en acier inoxydable, DN 50.	<input type="checkbox"/>	
Suceurs flexibles à rainures									
Suceur fente flexible silicone 65 mm DN50	65	9.988-403.0		DN 50			Suceur pour fentes souple en silicone, DN 50.	<input type="checkbox"/>	
Suceur fente flexible 20 mm x 45 mm DN40	66	9.981-423.0		DN 40			Suceur fente flexible et électroconducteur en acier galvanisé avec une largeur de fente de 20 mm, DN 40.	<input type="checkbox"/>	
Suceur fente flexible 12 mm x 45 mm DN50	67	9.981-424.0		DN 50			Suceur plat galvanisé, flexible, électroconducteur, DN 50, avec une largeur de fente de 13 mm.	<input type="checkbox"/>	
Suceur fente flexible 20 mm x 45 mm DN50	68	9.981-425.0		DN 50			Suceur fente flexible et électroconducteur en acier galvanisé avec une largeur de fente de 20 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>	

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

