




## Multifunktions-Spritzpistole

Die einfache Multifunktions-Spritzpistole mit 3 Sprühbildern: Brause, Punkt- und Kegelstrahl. Dank arretierbarem Auslöser ideal zur permanenten Bewässerung verschiedenster Pflanzen.



### 1 Ergonomisches Regulierventil

- Regulierung der Wasserdurchflussmenge mit einer Hand.

### 2 Einfache Arretierung des Auslösegriffs

- Für eine bequeme und permanente Bewässerung.

### 3 Drei stufenlos einstellbare Sprühbilder: Brause, Punkt- und Kegelstrahl

- Ideal zur Bewässerung (Kegelstrahl und Brause) und Reinigung (Punktstrahl) einsetzbar.

### 4 Selbstentleerung

- Optimaler Schutz gegen Frostschäden.



## Multifunktions-Spritzpistole

### Technische Daten

|                          |    |                |
|--------------------------|----|----------------|
| Bestell-Nr.              |    | 2.645-266.0    |
| EAN-Code                 |    | 4054278047515  |
| Gewicht                  | kg | 0,13           |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg | 0,16           |
| Abmessungen (L × B × H)  | mm | 215 × 57 × 113 |

### Ausstattung

|                           |  |   |
|---------------------------|--|---|
| Anzahl an Sprühbildern    |  | 3 |
| Arretierung am Griff      |  | ■ |
| Wassermengenregulierung   |  | ■ |
| Selbstentleerungsfunktion |  | ■ |
| Kegelstrahl               |  | ■ |
| Sprühnebel                |  | - |
| Horizontaler Flachstrahl  |  | - |
| Perlstrahl                |  | - |
| Punktstrahl               |  | ■ |
| Brause                    |  | ■ |
| Vertikaler Flachstrahl    |  | - |

# MULTIFUNKTIONS-SPRITZPISTOLE 2.645-266.0

**KÄRCHER**



|  |   | Bestell-Nr. |  |  |  | Preis | Beschreibung   |                          |
|--|---|-------------|--|--|--|-------|--|--------------------------|
| <b>Schläuche</b>                           |   |             |  |  |  |       |  |                          |
| Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m            | 1 | 2.645-138.0 |  |  |  |       | Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Schlauchstecksysteme</b>                |   |             |  |  |  |       |  |                          |
| Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop   | 2 | 2.645-192.0 |  |  |  |       | Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop. Ergonomisches Design für eine komfortable Handhabung.  | <input type="checkbox"/> |
| Hahnanschluss G3/4 mit G1/2- Reduzierstück | 3 | 2.645-006.0 |  |  |  |       | Besonders robuster Hahnanschluss G3/4 mit G1/2-Reduzierstück. Das Reduzierstück ermöglicht den Anschluss an 2 Gewindegrößen. Kompatibel mit allen Klicksystemen.                         | <input type="checkbox"/> |
| Universal-Schlauchkupplung                 | 4 | 2.645-191.0 |  |  |  |       | Universal-Schlauchkupplung in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung.  | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.