



Spritzpistole Plus

Bewässern mit hohem Komfort: Dank drehbarem Griff lässt sich die Spritzpistole Plus individuell bedienen. Ideal geeignet für einfache Bewässerungsaufgaben.





1 Drehbarer Griff

Individuelle Bedienbarkeit mit nach vorne oder hinten gerichtetem Auslösegriff.

3 Einfache Arretierung des Auslösegriffs

Für eine bequeme und permanente Bewässerung.

2 Ergonomisches Regulierventil

 Regulierung der Wasserdurchflussmenge an der Spritze mit nur einer Hand.

4 Sprühbild von Punkt- bis Kegelstrahl stufenlos definierbar

Ideal zur Bewässerung (Kegelstrahl) und Reinigung (Punktstrahl) einsetzbar.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG





Spritzpistole Plus

Technische Daten								
Bestell-Nr.		2.645-268.0						
EAN-Code		4054278047539						
Gewicht	kg	0,13						
Gewicht inkl. Verpackung	kg	0,16						
Abmessungen (L × B × H)	mm	210 × 42 × 105						
Ausstattung								
Anzahl an Sprühbildern		2	Brause	-				
Drehbarer Griff		•	Vertikaler Flachstrahl	-				
Arretierung am Griff		•						
Wassermengenregulierung		•						
Selbstentleerungsfunktion		•						
Weichkunststoffelemente		•						
Kegelstrahl		•						
Sprühnebel		-						
Horizontaler Flachstrahl		-						
Peristrahi		-						
Punktstrahl		•						

SPRITZPISTOLE PLUS 2.645-268.0











		Bestell-Nr.			Preis	Beschreibung	
Schläuche							
Schlauch PrimoFlex* Plus 1/2"- 20 m	1	2.645-144.0				20 m PrimoFlex* plus Qualitâts-Gartenschlauch (1/2"). Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 45 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis 65° C.	_
Schlauchstecksysteme							
Universal-Schlauchkupplung Plus	2	2.645-193.0				Universal-Schlauchkupplung Plus mit Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompa- tibel mit allen Klicksystemen.	_
Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop	3	2.645-194.0				Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop und Griff- mulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Hand- habung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	_
Hahnanschluss G3/4 mit G1/2- Reduzierstück	4	2.645-006.0				Besonders robuster Hahnanschluss G3/4 mit G1/2-Reduzier- stück. Das Reduzierstück ermöglicht den Anschluss an 2 Gewindegrößen. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	_

[☐] Mögliches Zubehör.