

Produktinformation

82 02 200

KNIPEX TwinGrip®

Frontgreifzange



- Einzigartige Kombination: Frontgreif- und Seitengreif-Funktion, durchgestecktes Gelenk, Druckknopfverstellung
- Sehr schlanke Zange: Arbeiten auch in beengten Bauräumen, mit schlanker Drehzone für schnelles Schrauben
- Bissiges Frontgreifmaul mit robusten Zähnen und hoher Übersetzung an der Maulspitze
- Große Front- und Seitengreif-Kapazitäten: für Durchmesser und Schlüsselweiten 4 – 22 mm
- Zuverlässiges, frontales Greifen flacher Werkstücke durch Dreipunkt-Anlage
- Greifen, Anziehen und Lösen von Schrauben mit verschlissenen Köpfen und Antrieben
- Fünffach verstellbares Gleitgelenk mit Druckknopfverstellung für präzises Anpassen der Greifweite
- Klemmschutz mindert das Risiko gequetschter Finger
- Langlebig und belastbar durch robustes, durchgestecktes Zangengelenk

Allgemein

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Artikel-Nr. | 82 02 200 |
| EAN | 4003773087250 |
| Zange | grau atramentiert |
| Kopf | poliert |
| Griffe | mit Mehrkomponenten-Hüllen |
| Gewicht | 268 g |
| Abmessungen | 200 x 48 x 20 mm |
| REACH- Konformität | enthält keine SVHC |
| RoHS- Konformität | nicht anzuwenden |

Technische Attribute

| | |
|--|-------------------|
| Einstellpositionen | 5 |
| Kapazität für Rohre (Durchmesser) | Ø 5/32 – 7/8 Zoll |
| Kapazität für Rohre (Durchmesser) | Ø 4 – 22 mm |
| Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm) | 4 – 22 mm |
| Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll) | 5/32 – 7/8 Zoll |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



