

Produktinformation

95 05 20 SB

Gewinkelte Elektrikerschere



MM $\angle 45^\circ$

- Präzisionsschliff mit Feinverzahnung für einen sauberen, rutschfreien Schnitt
- Der menschlichen Hand angepasst: gewinkelte Schneide und optimierte Griffgestaltung für verbesserte Ergonomie
- Mit Crimpstellen für Aderendhülsen von 0,5 - 6 mm² und 10 - 25 mm²
- Geeignet zum Schneiden folgender Kabel: 1 x 25 mm² wie z.B. H01 N2-D flexible / feinadrigte Anschluss- und Steuerleitung aus Gummi für Lichtbogenschweißen, 5 x 2,5 mm² wie z.B. H07 RN-F flexible und feinadrigte schwere Gummischlauchleitung; Flexible und feinadrigte Leitungen bis Ø 15 mm; 5 x 1,5 mm² wie z.B. Feuchtraumkabel
- Mit Öffnungsfeder, für Transport verriegelbar
- Mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
- Schneiden aus rostfreiem Stahl, Schneidhärte 56 HRC
- Nicht zum Schneiden von massiven Leitern geeignet
- Praktische Gürteltasche (00 19 75 LE) separat erhältlich


Allgemein

Artikel-Nr.	95 05 20 SB
EAN	4003773082699
Schere	spiegelpoliert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen, glasfaserverstärkt
Gewicht	190 g
Abmessungen	160 x 76 x 21 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten




Praktische Gürteltasche (00 19 75 LE) separat erhältlich





und Crimpfunktion für gängige Kapazitäten



Mit feiner Zahnung für präzises Schneiden ...





