

Perceuse visseuse 18V



DDF487

Volt:	18V
1ère vitesse à vide :	0 - 500
2e vitesse à vide:	0 - 1700
Couple max. de desserrage:	40Nm
Couple maximum dur:	40Nm
Couple maximum mou:	23Nm
Mandrin autoserrant:	1.5 - 13mm
Capacité de perçage dans le bois:	36mm
Capacité de perçage dans l'acier:	13mm
Vibrations:	2.5m/s ²
Facteur K (vibrations):	1.5m/s ²
Facteur K (son):	3dB(A)
Dimensions:	162x79x247mm
Poids incl. accu:	1.6kg
Pression acoustique:	77dB(A)



Equipement standard

Clip pour ceinture, embout

- Moteur BL sans charbons: aucun entretien et consommation d'énergie réduite, donc augmentation de l'autonomie
- Extrêmement compacte avec une longueur de seulement 162 mm
- Ergonomie spécialement étudiée pour une réduction de la fatigue de l'utilisateur et une efficacité de travail augmentée : design de la poignée adapté à la forme de la main, balance parfaite, revêtement souple nervuré pour une prise en main confortable et sûre
- Protection renforcée contre l'humidité et la poussière avec le système XPT (eXtreme Protection Technology)
- Couple de serrage 2x10 positions + perçage
- Double éclairage LED temporisé
- Très légère et compacte, idéale pour les espaces réduits
- Mandrin bloqué à l'arrêt pour changement des inserts d'une seule main
- Inverseur de rotation (gauche/droite) intégré dans la poignée
- 2 vitesses mécaniques, vitesse variable, débrayage, frein moteur

DDF487RTJ

- Avec deux puissants accus Li-ion 5,0Ah, à protection électronique contre la surcharge, la surchauffe et les décharges profondes
Technologie de charge intelligente à refroidissement optimisé : temps de charge réduit (45 minutes seulement pour 5.0Ah) et durée de vie augmentée de l'accu. Avec coffret de transport Makpac-B

DDF487Z

- Sans accu, sans chargeur, sans coffret de transport

Sous réserve d'erreurs et de modifications. Les images peuvent varier.
Les articles de l'équipement standard ne peuvent pas toujours être commandés
séparément.

11-5-2021
www.makita.ch