

Akku-Schlagschrauber 18V



DTW300

Volt:	18V
Drehzahlen:	0 - 1000 / 0 - 1800 / 0 - 2600 / 0 - 3200U/min
Schlagzahlen:	0 - 1800 / 0 - 2600 / 0 - 3400 / 0 - 4000
Anziehdrehmomente:	100 / 160 / 210 / 330Nm
Standardschrauben:	M10 - M20
Hochfeste Schrauben:	M10 - M16
Werkzeugaufnahme (Aussenvierkant):	1/2"
Schalldruckpegel :	97dB(A)
Schalleistungspegel:	108dB(A)
Faktor K (Schall):	3dB(A)
Vibrationen:	12.5m/s ²
Faktor K (Vibrationen):	1.5m/s ²
Masse (LxBxH) :	144x81x246mm
Gewicht inkl. Akku:	1.8kg



- BL Motor ohne Kohlebürsten: keine Wartung und geringer Energieverbrauch, daher längere Akkustandzeit
- Kräftige Maschine für jede Arbeit geeignet dank den 3 Leistungsstufen
- Einstellbarer Auto-Stop-Modus: automatisches stoppen der Maschine in 0.2 Sekunden nachdem sich die Mutter genug gelöst hat um den Verlust der Mutter zu verhindern
- Sehr kompakt und handlich, mit einer Länge von 144 mm
- XPT (eXtreme Protection Technology) mit verstärktem Feuchtigkeits- und Staubschutz
- Kräftige nachleuchtende LED-Beleuchtung und Phosphoreszenz-Ring
- Griff mit weichem Belag für hohen Bedienungskomfort
- LED Kontrollleuchte für Akku-Ladezustand
- Schiebeschalter für Drehrichtungsänderung im Handgriff integriert
- Links-/ Rechtslauf, stufenlose Geschwindigkeit, Motorbremse und Gürtelclip

DTW300RTJ

- Mit zwei kraftvollen Li-Ionen 5.0Ah Akkus, mit elektronischem Schutz gegen Überlast, Überhitzung und Tiefentladung
Intelligente Ladetechnologie mit optimiertem Kühlungssystem: reduzierte Ladezeit (nur 45 Minuten für 5.0Ah) und maximale Lebensdauer der Akkus. Mit Makpac-B Transportkoffer

DTW300Z

- Ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Transportkoffer

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.
Die Artikel im Lieferumfang sind nicht immer einzeln nachbestellbar.

3-12-2020
www.makita.ch