

Boulonneuse à choc 18V



DTW700

Volt:	18V
Nombre de tours:	0 - 500 / 0 - 1200 / 0 - 1900 / 0 - 2200t/min
Nbre de frappes:	0 - 1,000 / 0 - 1,700 / 0 - 2,400 / 0 - 2,700
Couple de serrage:	150 / 200 / 320 / 700Nm
vis standard:	M10 - M24
vis à haute résistance:	M10 - M16
porte-outils carré:	1/2"
Pression acoustique :	94dB(A)
Puissance acoustique :	105dB(A)
Facteur K (son):	3dB(A)
Vibrations:	19m/s ²
Facteur K (vibrations):	2m/s ²
Dimensions:	170x81x276mm
Poids incl. accu:	2.7kg



- Moteur BL sans charbons: aucun entretien et consommation d'énergie réduite, donc augmentation de l'autonomie
- Machine puissante adaptée à chaque type de travail grâce aux 3 forces
- Mode auto-stop enclenchable : arrêt automatique de la machine en 0.2 seconde après que le boulon soit suffisamment desserré afin d'éviter qu'il ne tombe
- Très compacte et maniable, longueur totale de 170 mm
- XPT (eXtreme Protection Technology) protection renforcée contre l'humidité et la poussière
- Puissant éclairage LED temporisé et bague phosphorescente
- Poignée avec revêtement souple pour confort d'utilisation optimal
- Témoin LED pour l'état de charge de l'accu
- Inverseur de rotation intégré dans la poignée
- Réversible gauche/droite, vitesse variable, frein moteur et clip pour ceinture

DTW700RTJ

- Avec deux puissants accus Li-ion 5,0Ah, à protection électronique contre la surcharge, la surchauffe et les décharges profondes
Technologie de charge intelligente à refroidissement optimisé : temps de charge réduit (45 minutes seulement pour 5.0Ah) et durée de vie augmentée de l'accu. Avec coffret de transport Makpac-B

DTW700Z

- Sans accu, sans chargeur, sans coffret de transport

Sous réserve d'erreurs et de modifications. Les images peuvent varier.
Les articles de l'équipement standard ne peuvent pas toujours être commandés
séparément.

4-2-2021
www.makita.ch