

## Offener Schlauchaufroller mit flexiblem Auslaufarm für verschiedene Montagemöglichkeiten

Für Einsatzbereiche bis 20 bar. 4 Leitrollen minimieren den Schlauchabrieb.

- Aus Stahl mit Pulverbeschichtung
- Gekapselte, dauergeschmierte Antriebsfeder, mehrere Arretierungsmöglichkeiten pro Umdrehung
- Inkl. Gummischlauch, geeignet für Temperaturen bis 100° C
- Schwenkbare Platte zur Wandbefestigung als Zubehör

Medium	Druckluft, Wasser			
<b>Schlauchlänge m</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
Nennweite innen	DN 6	DN 9	DN 9	DN 12
Anschluss außen	1/4"	3/8"	3/8"	1/2"
max. Druck bar	20	20	20	20
Bauhöhe mm	389	389	546	546
	525989	525990	525993	525994
	---	---	---	---

### Direkt mitbestellen

schwenkbare Befestigungsplatte	159177	---	---	---
--------------------------------	--------	-----	-----	-----



## Geschlossener Schlauchaufroller für die bequeme Wasser- und Druckluftversorgung

Zur optimalen, risikoarmen Versorgung von Arbeitsplätzen im Innen- und Außenbereich.

- Gehäuse aus hochfestem Kunststoff
- Gekapselte, dauergeschmierte Antriebsfeder für eine lange Lebensdauer
- Inkl. Befestigungsbügel zur Wand- oder Deckenmontage, 180° schwenkbar
- Inkl. Schlauch aus PU
- Ausführungen 20 bar mit manueller Sperrvorrichtung gegen das unerwünschte Lösen der Bremse bei Zugentlastung

Medium	Druckluft, Wasser			
<b>Schlauchlänge m</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
Nennweite innen	DN 6	DN 6	DN 9	DN 12
Anschluss außen	1/4"	1/4"	3/8"	1/2"
max. Druck bar	12	20	20	20
Bauhöhe mm	269	309	368	411
	149841	149838	149839	149840
	---	---	---	---