



1 mit Gleitern und Fußstütze



1 mit Gleitern und Fußring



2 mit Rollen

Arbeitsstuhl

mit ansteigendem Sitzteil zur Beckenunterstützung

- Bandscheibensitz und Rückenlehne gepolstert, mit strapazierfähigem Stoffbezug oder pflegeleichtem Kunstlederbezug
- Hochwertiges Aluminium-Fußgestell
- Lastabhängig gebremste Doppelaufrollen oder Kunststoff-Boden-gleiter, sicher verschraubt



Auf einen Blick!

| | |
|-------------|--|
| Sitz | Bandscheibensitz |
| Sitzneigung | neigungsverstellbar |
| Rückenlehne | höhenverstellbar mit Pendellagerung |
| Gestell | Gasfeder |
| Fußkreuz | Aluminium |
| Fußstütze | individuell höhenverstellbar nicht drehbar |



Der besondere Vorteil

Fußstütze oder Fußring werden speziell im mittleren und höheren Sitzbereich eingesetzt. Sie sind im Abstand zur Sitzfläche auf die Körpergröße individuell einstellbar und nicht drehbar.



nach DIN 68877

| Sitz und Rückenlehne | [1] Stoffbezug | [2] Kunstlederpolster |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------|
| Rücken Höhe x Breite mm | 370 x 390 | 370 x 390 |
| Sitz Breite x Tiefe mm | 470 x 450 | 470 x 450 |
| mit Gleitern | 711177 | 711188 |
| Sitzhöhe 490 - 630 mm | --- | --- |
| mit Gleitern und Fußstütze | 711315 | 711359 |
| Sitzhöhe 590 - 840 mm | --- | --- |
| mit Gleitern und Fußring | 711337 | 711392 |
| Sitzhöhe 590 - 840 mm | --- | --- |
| mit Rollen | 711213 | 711224 |
| Sitzhöhe 510 - 650 mm | --- | --- |
| Direkt mitbestellen | | |
| Armlehnen (1 Paar) | 711417 | --- |



1 mit Gleitern



2 mit Rollen

ESD-Arbeitsstuhl

unterstützt die ständige Ableitung statischer Ladungen

- Sitz und Rückenlehne aus PU-Schaum mit Stahleinlage in schwarz oder gepolstert mit Stoffbezug in anthrazit
- Polster-Ausführungen mit Standard- oder hoher Rückenlehne
- Fußkreuz und Sicherheitsgasfeder mit Kunststoffabdeckung in schwarz oder aus Aluminium
- Lastabhängig gebremste Doppelaufrollen oder Kunststoff-Boden-gleiter



Auf einen Blick!

| | |
|-------------|---|
| Sitz | Standardsitz |
| Rückenlehne | höhenverstellbar neidungsverstellbar mit Permanentkontakt |
| Gestell | Gasfeder |



Made in Germany



Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD = ElectroStatic Discharge).

| Gestell | [1] mit Kunststoffabdeckung | | | [2] Aluminium | | |
|--------------|-----------------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| | PU | Polster | | PU | Polster | |
| Rückenlehne | Standard | Standard | hoch | Standard | Standard | hoch |
| mit Gleitern | Sitzhöhe mm | 420 - 550 | 420 - 550 | 420 - 550 | 420 - 620 | 420 - 620 |
| | | 522100 | 522101 | 522102 | 522103 | 522104 |
| | | --- | --- | --- | --- | --- |
| mit Rollen | Sitzhöhe mm | 450 - 580 | 450 - 580 | 450 - 580 | 440 - 640 | 440 - 640 |
| | | 522106 | 522107 | 522109 | 522110 | 522111 |
| | | --- | --- | --- | --- | --- |