

RAU.

Werkbank adlatus 600

ideal für Wechselarbeitsplätze

Durch **elektrische Höhenverstellung** schnell auf jede Körpergröße anpassbar und daher **für wechselnde Nutzer geeignet**.
Mit passendem Zubehör jederzeit individuell ausbaubar.

- Kufengestell aus Stahlprofilen mit Rahmen zur Aufnahme der Platte
- Höhenverstellung mittels Hubsäulen mit Linearantrieb inklusive Steuereinheit, Anschlusskabel und Bedienelement
- Mit Bodenausgleichsschrauben
- Wahlweise mit Hartlaminat-Platte mit stoßfesten ABS-Kanten oder aus Buche-Massivholz, beide 40 mm stark
- Hartlaminat-Platte hat einen hohen Abriebwiderstand, ist kratzfest und beständig gegen schwache Säuren und Laugen

! Werkbänke mit einer Breite von 2.500 und 3.000 mm sind auf Anfrage lieferbar.

Auf einen Blick!

Traglast	600 kg
Arbeitshöhe	740 - 1.040 mm
Verstellweg (ohne Zuladung)	38 mm/s
Einschaltdauer	10 %
6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten im Dauerbetrieb bei Vollast.	
Verbrauch im Standby-Modus	0,1 W

Lackierung!

Hochwertige Pulverbeschichtung
Gestell in RAL 7035 Lichtgrau
Korpus der Schubladenblöcke und Container in RAL 7035 Lichtgrau und Front in RAL 5010 Enzianblau

Anlieferung!

Die Anlieferung erfolgt fertig montiert.

5 Jahre Garantie



Systemaufbauten auf Anfrage

stufenlos von 740 - 1.040 mm höhenverstellbar



mit Hartlaminat-Platte

Tiefe mm	700	900
Länge mm	750	1.000
	222134	222135
	222136	222138
	222139	222140
	222141	222142
	222143	222144

mit Buche-Massivholzplatte

Tiefe mm	700	900
Länge mm	750	1.000
	222145	222146
	222147	222149
	222150	222151
	222152	222153
	222154	222155

+ Direkt mitbestellen!

Schubladenblöcke und Rollcontainer adlatus 600

- Gehäuse und Schubladen aus Stahlblech
- Schubladen ca. 90 % ausziehbar, Traglast 100 kg, Breite x Tiefe innen 490 x 560 mm
- Mit Zentralverschluss inkl. 2 Schlüsseln
- Rollcontainer zusätzliche mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Ø 80 mm, Lenkrollen mit Feststeller
- Bügelgriff für leichtes Verfahren, oben mit Abrollrand und Riffelgummimatte



Ausführung	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Höhe mm	175	440		565	
Breite x Tiefe mm	525 x 650	580 x 650			
Schubladen	1 x 150	1 x 60 1 x 120 1 x 180	4 x 90	2 x 180	1 x 60 1 x 120 1 x 180
	222156	222157	222158	222160	222161
	---	---	---	---	---

! Die Schubladenblöcke sind nicht nachrüstbar. Die Montage erfolgt werksseitig und rechtsbündig.