

Montagetisch

standfest und robust für den Industrieinsatz

Standfest, mit leichtem oder schwerem Untergestell und Melaminharz-, Resopal- oder Buche-Multiplex-Arbeitsplatte. **Ausbaufähig zu Reihenanlagen**, zahlreiche Auf- und Unterbauten als Zusatzausstattung.

- Gestell aus Stahl-U-Profilen, zur Aufnahme von Unterbauten vorgestanzt
- Höhenverstellbar zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten
- Weitere Arbeitsplattenvarianten auf Anfrage

[1] Leichtes Untergestell

Hohe Stabilität für den normalen Einsatz.

- Traglast 500 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Stahl-U-Profil 35 x 30 x 2 mm
- Höhenverstellbar um 35 mm

[2] Schweres Untergestell

Besonders robust für starke Beanspruchungen.

- Traglast 1.500 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Stahl-U-Profil 60 x 50 x 2,5 mm
- Höhenverstellbar um 35 mm

Auf einen Blick!

Plattentiefe	750 mm
Gestellhöhe ohne Arbeitsplatte	810 mm

3 Jahre Garantie

 Made in Europe



Top-Angebot!

ab

— — —

590312

Lackierung!

Hochwertige Einbrennlackierung
 Gestelle und Gehäuse in RAL 7035 Lichtgrau
 Schubladenfronten wahlweise in den Standardfarben
 RAL 3003 Rubinrot
 RAL 5015 Himmelblau
 RAL 7016 Anthrazitgrau
Andere Farben auf Anfrage. Ohne Angabe liefern wir Gestell RAL 7035 Lichtgrau und Fronten RAL 5015 Himmelblau.

>> RAL-Farbübersicht Seite 1029

+ 4 Tischplatten zur Auswahl



Melaminharz-Platte

- Abriebfest und unempfindlich
- 25 mm stark
- Hellgraue Melaminharzbeschichtung auf Schichtstoffverbundplatte



Resopal-Platte

- Schlagfest, wärmebeständig bis 180° C, beständig gegen Säuren, Alkalien und Benzin
- 26 mm stark
- Hellgraue Resopalbeschichtung auf Spanplatte mit Gegenzug, Kunststoffkante grau



Buche-Multiplexplatte

- 30 oder 40 mm stark
- Oberfläche plan geschliffen, verleimt nach DIN 68705, fugenfrei, verzugsfrei