

## System-Steckregal mitwachsendes Modulsystem

Das Steckregal mit allen Qualitätsmerkmalen der hoFe Regal-Familie.

- Einfacher und schneller Aufbau ohne Werkzeug durch Steckverbindungen
- Ständerahmen mit gesickten Tiefenverbinderblechen, inkl. Stahl-Fußplatten und oberen Profil-Abdeckkappen
- Längsstabilisierung durch Diagonalstreben
- Abriebfeste Oberflächen, verzinkt oder verzinkt und zusätzlich mit Kunststoffbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau oder RAL 5010 Enzianblau

### Standard-Fachböden

- Allseitig mit 3-fach Sicherheitskantung, Abkantungshöhe 40 mm
- Eckbereiche geschlossen
- Bodenbreite 1.300 mm und Fachböden für 300 - 330 kg Fachlast an den Längsseiten mit zusätzlich stabilisierender Kastenformkantung

### Groß-Fachböden

- 2.000 mm Breite mit einer Traglast von 350 kg
- Mit Spanplatten V20 P2 roh, Stärke 19 mm oder mit allseitig abgekanteten verzinkten Stahlböden, jeweils mit Unterzügen zur Verstärkung
- Bündig mit den Traversen abschließend

### Traversen-Fachböden

- Längsaussteifung durch Aussteifungstraversen für beidseitigen Zugriff

>> Regal-Kennzeichnung Seite 336  
Befestigungsmaterial Seite 272

>> Mehr Informationen zur Regalprüfung finden Sie auf Seite 315.



**Auf einen Blick!**

Feldlast	max. 3.000 kg
Fachlast	max. 130 - 330 kg
Fachböden verstellbar im Raster von	25 mm
Gesamtbreite Grundregal=	Fachbodenbreite + 60 mm
Anbauregal=	Fachbodenbreite + 10 mm
Gesamttiefe	= Fachbodentiefe + 35 mm

Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.  
Zus. Fachböden / Ebenen sind bis zur max. Feldlast möglich.

**Für Ihre Sicherheit!**

Nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) gesichert werden. Einseitig bzw. beidseitig handbeschickte Regale mit einer Höhe ab 2.500 bzw. 4.000 mm müssen **immer** gesichert werden. Befestigungsmaterial als Zubehör direkt mitbestellen.

**Lieferumfang!**

Grundregal mit 2, Anbauregal mit 1 Ständerahmen, einschl. Diagonalstreben, Fachbodenanzahl gem. Angebot.

**! Die hoFe Regal-Familie**

hoFe Steckregale sind in allen Bauteilen miteinander kombinierbar - ein wesentlicher Vorteil zur flexiblen, praxisgerechten Lagerhaltung.

**Komplett-Angebot!**

Wie abgebildet, ohne Dekoration  
H x B x T 2.000 x 3.680 x 335 mm, lichtgrau  
1 Grund-, 2 Anbauregale mit 15 Böden  
Fachlast 150 kg

**526757** ---

