

[1] + [2] Wände

- · Seitenwände fest mit dem Rahmen verbunden, als Aufpreis gegenüber dem offenen Rahmen ausgewiesen
- Rückwände werden am Rahmen befestigt, inkl. Steckmaterial
- Gitterweite 50 x 50 mm

[1] Seitenwände	(Aufpreis)
Höhe mm	

Höhe mm			2.000	2.500	3.000
Tiefe mm	400	verzinkt	156429	156495	156564
		lichtgrau	156994	157603	157658
		3			
		Gitter	157807	157873	158027
	500	verzinkt	156451	156509	156633
		lichtgrau	157556	157614	157669
		Gitter	157818	157895	158038
		Gitte:	157010		
	600	verzinkt	156462	156531	156644
	000	VCIZIIIKC	130 102		
		lichtgrau	157567	157625	157691
		iiciitgiau	137307	137023	137031
		Gitter	157829	157931	158049
		ditter	137629	13/931	136049
2] Rückwän	de				
löhe mm			2.000	2.500	3.000
Breite mm	1.000	verzinkt	156473	156542	156677
		lichtgrau	157578	157636	157782
		graa			157702
		Gitter	157851	157953	158071
		GILLE!	137031	15/555	130071
	1.300	verzinkt	156484	156553	156746
	1.500	VCIZIIIKU	130404	130333	130740
		lichtgrau	157589	157647	157793
		ncntulau	13/309	13/04/	13//33

[3] Schüttgutmulde

- Für Regalbreite 1.000 mm, nachträglich auf die Böden aufzusetzen
- Bestehend aus Vorder-, Rück- und 2 Seitenblechen
- Teilerabstand 50 mm
- Höhe seitlich 150 mm, hinten 2 x 75 = 150 mm, vorne 75 mm

Tiefe mm	400	500	600
Mulde	508848	508849	521167
Muldenteiler	508850	508851	521168

weitere Ausbaukomponenten bitte anfragen

[4] Trennbleche

- Höhe 150 mm, freistehend
- Ab Höhe 300 mm durchgehend bis zum oberen Boden
- Höhenmaße von Boden-Oberkante zu Boden-Oberkante

Tiefe mm	400	500	600	
Höhe 150 mm	503579	503580	503581	
freistehend				
Höhe 300 mm	158672	158683	158752	
durchgehend				
Höhe 400 mm	158796	158865	158876	
durchgehend				
Höhe 500 mm	158912	158923	158934	
durchgehend				

[5] Trenngitter

• Höhe 150 mm

Tiefe mm	400	500	600	
	158435	158468	158628	
fraistahand				

[6] Schüttgutleiste

• Höhe 75 mm

Breite mm	1.000	1.300	
verzinkt	508844	 508845	
lichtgrau	508846	 508847	

[7] Sockelleiste

• Bündiger Bodenabschluss, Höhe 56 mm

Länge mm	1.000	1.300	
verzinkt	160674	 160685	
lichtgrau	160696	 160721	

[8] Schubladen

- Belastung 70 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Front in RAL 7035 Lichtgrau
- Breite x Tiefe 1.000 x 500 mm
- Mit Vollauszug, Auszugverriegelung als Kippsicherung

Höhe mm	100	200	
lichtgrau	521169	 521170	

[9] Flügeltüren

- Türblätter in Kastenkonstruktion aus Stahlblech in RAL 7035 Lichtgrau
- Halterung der Flügeltürelemente durch 2 Türholme, oben und unten
- Inkl. Türverstärkungstraverse, Stahlscharnierstangen, abschließbarem Drehgriff mit 3-Punkt-Verriegelung, Gummidämpferprofil
- Blattstärke 25 mm

Höhe 2.000 mm 159245