




 Made in
 Germany




hofs
 REGALSYSTEME

Weitspannregal mit rohstoffschonenden Spanplattenböden

Mit robusten Fachböden aus Spanplatten-Zuschnitten (2 - 3 pro Fach). Die Bodeneinlage erfolgt auf Unterzügen, die Oberkante ist bündig mit den Spezialtraversen.

- Einfacher und schneller Aufbau ohne Werkzeug durch Steckverbindungen
- Ständerahmen mit gesickten Tiefenverbindungsblechen, Stahl-Fußplatten und oberen Profil-Abdeckungen
- Fachebenen mit Spanplatten V20 P2, Stärke 19 mm (roh)
- Ständerahmen, Traversen und Tiefenverbindungsbleche komplett verzinkt


Dank eingelassener Fachböden für die Beladung mit Stapler geeignet.

Komplett-Angebot!


Wie abgebildet, ohne Dekoration
 H x B x T 2.000 x 4.090 x 435 mm
 1 Grund-, 1 Anbauregal mit 6 Fachebenen mit Holzböden

526795 **---**



>> Mehr Informationen zur Regalprüfung finden Sie auf Seite 343.


Regal mit Holzböden		1.500		2.000		2.250		2.500	
Traversenlänge mm		1.500		2.000		2.250		2.500	
Fachlast kg		350		350		350		350	
Höhe mm	Tiefe mm	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
2.000	400	510433	510434	992622	992633	510435	510436	510438	510439
3 Ebenen		---	---	---	---	---	---	---	---
Feldlast	500	510440	510441	992666	992677	510442	510443	510444	510445
1.200 kg		---	---	---	---	---	---	---	---
	600	510446	510447	992702	992713	510449	510450	510451	510452
		---	---	---	---	---	---	---	---
	800	510453	510454	992746	992757	510455	510456	510457	510458
		---	---	---	---	---	---	---	---
2.500	400	510460	510461	992804	992815	510462	510463	510464	510465
4 Ebenen		---	---	---	---	---	---	---	---
Feldlast	500	510466	510467	992848	992859	510468	510469	510470	510471
1.750 kg		---	---	---	---	---	---	---	---
	600	510472	510473	992906	992917	510474	510475	510476	510477
		---	---	---	---	---	---	---	---
	800	510478	510479	992961	992972	510480	510482	510483	510484
		---	---	---	---	---	---	---	---
3.000	400	510485	510486	993002	993013	510487	510488	510489	510490
5 Ebenen		---	---	---	---	---	---	---	---
Feldlast	500	510491	510493	993046	993057	510494	510495	510496	510497
2.000 kg		---	---	---	---	---	---	---	---
	600	510498	510499	993104	993115	510500	510501	510502	510503
		---	---	---	---	---	---	---	---
	800	510504	510505	993148	993159	510507	510508	510509	510510
		---	---	---	---	---	---	---	---
Direkt mitbestellen									
zus.	400	510511	510511	993206	993206	510512	510512	510513	510513
Fachebene		---	---	---	---	---	---	---	---
	500	510514	510514	993228	993228	510515	510515	510516	510516
		---	---	---	---	---	---	---	---
	600	510518	510518	993261	993261	510519	510519	510520	510520
		---	---	---	---	---	---	---	---
	800	510521	510521	993283	993283	510522	510522	510523	510523
		---	---	---	---	---	---	---	---


Auf einen Blick!


Feldlast max. 2.000 kg
 Fachlast max. 350 kg
 Traversen verstellbar im Raster von 25 mm
 Gesamtbreite Grundregal = Traversenlänge + 70 mm
 = Traversenlänge + 20 mm
 Gesamttiefe = Fachebentiefe + 35 mm
 Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
 Zus. Böden / Ebenen sind bis zur maximalen Feldlast möglich.


Lieferumfang!

Grundregal mit 2, Anbauregal mit 1 Ständerahmen, Fachebenen gemäß Angebot.


Die hofs Regal-Familie

hofs Steckregale sind in allen Bauteilen miteinander kombinierbar - ein wesentlicher Vorteil zur flexiblen, preisgerechten Lagerhaltung. Die Kombinations-Möglichkeiten finden Sie auf Seite 312.


Für Ihre Sicherheit!

Nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) gesichert werden. Einseitig bzw. beidseitig handbeschickte Regale mit einer Höhe ab 2.500 bzw. 4.000 mm müssen **immer** gesichert werden. Befestigungsmaterial siehe Seite 292.